

CHAR À BRAS CHARGE LÉGÈRE 2 ROUES RIDELLES PLEINES Référence : 19788

RESUME

Avec ses 4 parois en contreplaqué hydrofuge, ce char à bras à 2 roues charge légère empêche les charges en vrac de tomber sur les côtés, pratique pour transporter des composants ou des matériaux au sein d'un atelier ou d'un entrepôt.

Trois formats de plateau sont disponibles :

- Surface de 795 x 445 mm
- Surface de 845 x 545 mm
- Surface de 1145 x 545 mm

Ce char à bras 2 roues ridelles pleines se décline avec 3 roues au choix : pneu gonflable, bandage caoutchouc ou mousse polyuréthane increvable.

Les points forts :

- Charge admissible jusqu'à 400 kg
- Timon boulonné
- Garantie 10 ans

DECLINAISONS

Type de roues	Dimensions plateau
Gonflables	795 x 445 mm
Caoutchouc	795 x 445 mm

Mousse polyuréthane	795 x 445 mm
Gonflables	845 x 545 mm
Caoutchouc	845 x 545 mm
Mousse polyuréthane	845 x 545 mm
Gonflables	1145 x 545 mm
Caoutchouc	1145 x 545 mm
Mousse polyuréthane	1145 x 545 mm

DESCRIPTION

Avantage du char à bras 2 roues ridelles pleines

Ce char à bras 2 roues ridelles pleines est équipé de 4 panneaux pleins en contreplaqué hydrofuge, hauts de 250 mm. Ses 4 parois résistent aux intempéries, un avantage pour un stockage extérieur prolongé ou un usage régulier sous la pluie.

Découvrez le [char à bras 2 roues 1 essieu ridelles hautes](#), le [char à bras 500 kg de charge 4 ridelles pleines](#) ou encore le [char à bras charge lourdes à ridelles grillagées](#).

La caisse en tube d'acier soudé, finition époxy bleu RAL 5007, offre une manipulation optimale et sereine lors de chaque utilisation.

Monté sur un seul essieu, l'engin conserve une prise en main légère. Sa poignée, montée sur un timon boulonné, intègre un revêtement souple qui limite la fatigue lors des trajets longs. Grâce au moyeu à roulement à rouleaux, la traction demande moins d'effort.

Trois formats de plateau sont disponibles :

- 795 x 445 mm : longueur totale de 1476 mm, charge admissible de 300 kg, hauteur de 730 mm.
- 845 x 545 mm : longueur totale de 1526 mm, charge admissible de 400 kg, hauteur de 801 mm.
- 1145 x 545 mm : longueur totale de 1826 mm, charge admissible de 400 kg, hauteur de 801 mm.

Chaque type de roues répond à une contrainte différente :

- Pneu gonflable (260 x 85 mm ou 400 x 100 mm selon le format) : sa souplesse encaisse les chocs d'un sol irrégulier, pour un déplacement plus confortable.
- Bandage caoutchouc (260 x 56 mm ou 400 x 74 mm selon le format) : sans chambre à air, il élimine tout risque de crevaison, idéal pour un usage soutenu sans temps mort.
- Mousse polyuréthane (260 x 85 mm ou 400 x 100 mm selon le format) : increvable au même titre que le bandage caoutchouc, avec un diamètre proche du pneu gonflable pour un roulage presque aussi souple.

Pensez à anticiper le déchargement : les camions de livraison ne sont pas tous équipés d'un hayon. Il est donc impératif de prévoir un quai de déchargement ou un chariot élévateur pour réceptionner votre commande.

Fabriquée en Allemagne, ce char à bras à 2 roues charge légère est couvert par une garantie de 10 ans.

Pour l'organisation des charges à transporter, optez pour le [bac norme EU en plastique recyclé](#) ou le [bac gerbable 400 x 300 ajouré](#).

Pour le stockage de vos charges en atelier, découvrez le [rayonnage tubulaire pour charge légère](#) ou le [rayonnage à roulettes 4 niveaux avec roulettes](#).

Caractéristiques du char à bras à 2 roues charge légère

Charge admissible :

- 300 kg pour le plateau 795 x 445 mm

- 400 kg pour les plateaux 845 x 545 mm et 1145 x 545 mm

Matériau : tube d'acier soudé

Finition : revêtement époxy bleu RAL 5007

Plateau : contreplaqué hydrofuge

Parois : 4 côtés en contreplaqué hydrofuge, hauteur de 250 mm

Timon : boulonné avec un revêtement souple sur la poignée

Moyeu : roulement à rouleaux

Essieu : 1 (2 roues)

Livraison : non monté

Fabrication : Allemagne

Garantie : 10 ans

Type de roue	Taille du plateau	Longueur totale	Largeur totale	Hauteur totale	Charge admissible	Poids
Pneu gonflable (260 x 85 mm)	795 x 445 mm	1476 mm	691 mm	730 mm	300 kg	21 kg
Pneu gonflable (400 x 100 mm)	845 x 545 mm	1526 mm	832 mm	801 mm	400 kg	25 kg
Pneu gonflable (400 x 100 mm)	1145 x 545 mm	1826 mm	832 mm	801 mm	400 kg	31,4 kg

Bandage caoutchouc (260 x 56 mm)	795 x 445 mm	1476 mm	691 mm	730 mm	300 kg	23,4 kg
Bandage caoutchouc (400 x 74 mm)	845 x 545 mm	1526 mm	832 mm	801 mm	400 kg	34,7 kg
Bandage caoutchouc (400 x 74 mm)	1145 x 545 mm	1826 mm	832 mm	801 mm	400 kg	42 kg
Mousse polyuréthane (260 x 85 mm)	795 x 445 mm	1476 mm	691 mm	730 mm	300 kg	21,7 kg
Mousse polyuréthane (400 x 100 mm)	845 x 545 mm	1526 mm	832 mm	801 mm	400 kg	25 kg
Mousse polyuréthane (400 x 100 mm)	1145 x 545 mm	1826 mm	832 mm	801 mm	400 kg	31,4 kg