ECRAN LED MOBILE 15M2
Référence : 19815

RESUME

Cet écran LED mobile professionnel de 15 m² est une solution d'affichage extérieure pour l'événementiel. De la marque Phocea Media, gamme Orion, il est composé de 30 dalles de 50 x 100 cm.

Il est doté d'un indice de protection IP65, ce qui le rend résistant face à la pluie, à la poussière et aux rayons directs du soleil.

Il offre une luminosité élevée (4500 nits) et propose une grande fréquence de rafraîchissement (3840 Hz) ainsi qu'un angle de vue de 140 degrés.

Sa durée de vie est de 100 000 heures.

Les points forts :

- Étanche : résistant face à la pluie, à la poussière et au soleil
- Maintenance facile
- Modulaire et flexible

DESCRIPTION

Les avantages de cet ecran led mobile 15m2

Cet écran LED mobile de 15 m² est une solution d'affichage pour l'événementiel, conçue pour une utilisation extérieure. De

la marque Phocea Media, gamme Orion, il est composé de 30 dalles de 50 x 100 cm.

Il offre un indice de protection IP65, ce qui le rend solide face à la pluie, à la poussière et aux rayons directs du soleil.

Il est doté d'une luminosité élevée (4500 nits). Il propose aussi une grande fréquence de rafraîchissement (3840 Hz) et un angle de vue de 140 degrés.

Sa durée de vie est de 100 000 heures. Sa durée de vie est de 100 000 heures.

Il est conçu en aluminium et est facile à installer et à utiliser.

Son entretien est rapide et facile : il s'effectue aussi bien par l'avant que par l'arrière.

Nous vous proposons d'autres dimensions d'écran LED extérieurs : l'écran professionnel à LED 7 m² ou l'écran LED pro 2 m².

Installation de l'écran professionnel LED 15 m²

Suivez les étapes suivantes pour installer correctement votre écran professionnel LED de 15 m².

1re étape – Fixer la structure

Il est essentiel que l'écran soit suspendu à une structure professionnelle truss robuste ou posé sur une embase au sol renforcée.

2e étape – Assembler les dalles

Pour assembler les dalles, commencez par les aligner. Ensuite, vous pouvez verrouiller les systèmes de fermeture rapide intégrés au châssis en aluminium pour assembler les dalles.

3e étape – Alimenter la structure

Pour alimenter la structure, interconnectez d'abord les dalles en série avec les câbles d'alimentation étanches. Puis, raccordez l'alimentation principale sur le secteur AC 100-240 V. Veillez à respecter la consommation maximale de 600 W par dalle.

4e étape – Faire le câblage

Enfin, reliez les dalles entre elles en réseau avec les câbles, puis raccordez la première dalle au processeur ou au contrôleur vidéo LED.

Caractéristiques de l'écran mobile LED professionnel

Indice de protection : IP65

Dimensions totales : 15 m²

Matériau : aluminium

Durée de vie : 100 000 heures

Dimensions d'une dalle : 50 x 100 cm

Fréquence de rafraîchissement : 3840 Hz

Luminosité : 4500 nits