

**PEINTURE TOITURE GRIS
ANTHRACITE 17L
Référence : 19845**

RESUME

La peinture gris anthracite pour toiture est une solution d'imperméabilisation et de rénovation haute performance conçue pour protéger durablement vos couvertures.

Grâce à sa formulation hydrofuge avancée, elle crée une barrière étanche contre la pluie tout en apportant une touche de modernité à votre habitation.

Prête à l'emploi et très adhérente, elle se pose aisément sur les tuiles en béton, en terre cuite ainsi que sur les ardoises.

Avec un seau de 17 litres permettant de traiter jusqu'à 85 m², ce revêtement freine l'apparition des mousses et repousse efficacement l'humidité.

Les points forts :

- Bouclier hydrofuge
- Adhérence supérieure
- Esthétique et moderne

DESCRIPTION

Quels sont les avantages d'utiliser une peinture

pour toit gris ardoise ?

Appliquer une peinture gris ardoise est la solution idéale pour moderniser une couverture tout en conservant le charme authentique des matériaux traditionnels. En plus de revaloriser votre patrimoine, ce revêtement offre une protection complète contre le vieillissement prématuré de la toiture :

- Rendu visuel sobre et élégant : elle reproduit l'aspect naturel de l'ardoise et apporte une finition contemporaine à la maison.
- Masquage efficace des salissures : sa teinte sombre atténue la visibilité des poussières, des traces de pollution et des imperfections du support.
- Imperméabilisation de la surface : le film protecteur bloque l'infiltration d'eau, évitant ainsi que les matériaux ne se gorgent d'humidité et ne se fendent sous l'effet du gel.
- Frein au développement des mousses : en supprimant la porosité de la couverture, la peinture empêche la fixation des lichens et des végétaux parasites.
- Alternative économique : elle prolonge la durée de vie des tuiles ou ardoises existantes pour un coût bien inférieur à celui d'une réfection totale.

Afin d'assainir la surface et d'éliminer les mousses avant la mise en peinture, appliquez au préalable un [hydrofuge concentré](#).

Pour bloquer la porosité du support et garantir une tenue durable de la couleur, préparez la couverture avec un [primaire d'accrochage hydrofuge toiture](#).

Pour un rendu plus traditionnel ou pour explorer d'autres

finitions, choisissez notre [peinture toiture marron d'étanchéité pour toiture](#) ou retrouvez l'ensemble de nos teintes dans la catégorie [peinture étanchéité toiture](#).

Afin d'abriter votre chantier face aux averses soudaines durant le séchage, sécurisez la zone avec une [bâche toiture](#).

Pour traiter les problèmes d'infiltrations sévères ou colmater des fissures, orientez-vous vers nos solutions [d'étanchéité toit](#).

Pour réaliser l'application au pistolet airless et travailler en hauteur en toute sécurité, munissez-vous [d'outils du couvreur](#) adapté.

Si votre couverture est équipée de modules photovoltaïques, profitez de vos travaux pour effectuer [l'entretien panneaux solaires](#).

Comment appliquer la peinture couleur gris ardoise toiture ?

L'application d'une peinture pour toiture gris ardoise nécessite une préparation minutieuse du support pour garantir une accroche parfaite et une couleur parfaitement homogène :

1. Nettoyage et décontamination : éliminez les mousses, lichens et résidus de pollution à l'aide d'un traitement démoussant ou d'un nettoyeur basse pression, puis laissez sécher totalement la surface.
2. Pose d'un primaire d'accroche : si vos tuiles ou ardoises sont très poreuses ou farineuses, appliquez au préalable un fixateur de fond pour stabiliser le support.
3. Application de la première couche : mélangez bien le produit et appliquez la peinture du haut vers le bas de la toiture, au rouleau spécial toiture ou au pistolet airless, par temps sec (entre 10 °C et 25 °C, sans vent ni risque de pluie).

4. Séchage et couche de finition : respectez le temps de séchage préconisé sur le seau avant d'appliquer une seconde couche pour obtenir un pouvoir couvrant optimal et une étanchéité renforcée.

Fiche technique de la peinture grise étanche tuiles toiture

- Fonction : revêtement imperméabilisant et hydrofuge pour toiture
- Teinte : gris anthracite
- Volume : seau de 17 L
- Capacité de couverture : de 68 à 85 m² (variable selon l'état du support)
- Matériaux compatibles : ardoises, tuiles béton, tuiles en terre cuite
- Outils recommandés : pistolet airless, rouleau, brosse
- Atout majeur : excellente capacité d'adhérence doublée d'une forte imperméabilité.
- Fabrication : production à la commande

Découvrez les [rouleaux de peinture](#) et les [pinceaux et brosses de peinture](#), comme la [brosse coudée pour radiateur et tuyauterie](#), la [brosse à rechampir](#), le [bac pour essorer les rouleaux de peinture](#), le [seau de peintre de 7L](#), la [grille d'essorage de peinture](#), le [manchon en mousse](#), le [manchon microfibre 10mm](#).