PRIMAIRE D'ACCROCHAGE TOITURE 20L
Référence : 19847

RESUME

Ce primaire d'accrochage pour toiture est l'étape préparatoire indispensable pour garantir la longévité de vos travaux de rénovation et d'imperméabilisation.

Formulée pour stabiliser les fonds farineux et réguler la porosité des matériaux, cette sous-couche assure une adhérence maximale de la peinture de finition sur les tuiles et les ardoises.

Grâce à son conditionnement économique de 20 litres, elle permet de traiter de très grandes surfaces en un seul passage, tout en optimisant la consommation de la peinture finale.

Prêt à l'emploi et simple d'application, ce fixateur pénètre en profondeur pour consolider durablement la structure de votre couverture.

Les points forts :

- Application simplifiée
- Optimisation du rendement
- Fixation des fonds

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser une primaire d'accrochage

hydrofuge toiture 20L?

Avec le temps, sous l'action du soleil et des intempéries, les matériaux de couverture s'altèrent : ils deviennent poreux, farineux et perdent leur cohésion de surface.

Appliquer directement une peinture hydrofuge sur un tel support risque d'entraîner un décollement rapide ou une surconsommation importante de produit, car le support "boira" la peinture de finition.

L'application de ce fixateur de fond résout ces problèmes en agissant comme une sous-couche technique.

Il pénètre en profondeur dans le matériau pour bloquer le fond et lier les particules poudreuses. En régulant la porosité des tuiles ou des ardoises, il crée une surface saine, stable et parfaitement lisse, garantissant ainsi un accrochage optimal et durable de la peinture finale tout en maximisant son pouvoir hydrofuge.

Conseils d'application avec le primaire d'accrochage pour toiture 20L

La réussite de votre rénovation repose sur une préparation rigoureuse. Voici les étapes pour une application efficace de votre primaire :

1. Préparation minutieuse du support : le fixateur doit impérativement être appliqué sur une surface saine, propre et sèche. Procédez à un nettoyage basse pression complet de la toiture pour éliminer la saleté, les mousses et les résidus de pollution. Si nécessaire, appliquez un traitement anti-mousse au préalable.

2. Application de la sous-couche : bien mélanger le produit avant utilisation. Pour ce format de 20 litres, l'utilisation d'un pistolet de pulvérisation type airless est fortement

recommandée pour une répartition homogène, rapide et sans coulures. Une application au rouleau spécial extérieur ou à la brosse reste tout à fait possible pour les petites surfaces ou les finitions.

3. Respect du temps de séchage : appliquez le primaire de haut en bas, par temps sec. Laissez sécher complètement le support selon les indications techniques (généralement quelques heures) avant de procéder à l'application de votre peinture toiture de finition.

Pour les chantiers de taille réduite ou les interventions ciblées de moins de 50 m², privilégiez notre fixateur avant peinture toiture 5L.

Une fois la sous-couche sèche, appliquez votre revêtement de finition en sélectionnant la teinte adaptée dans notre gamme peinture hydrofuge toiture.

Pour la rénovation spécifique des plaques ondulées amiantées, optez pour notre peinture fibrociment afin de fixer les fibres tout en imperméabilisant le support.

Pour sécuriser vos interventions en hauteur et travailler sur la couverture en toute sécurité, équipez votre zone de travail d'un filet de sécurité anti chute.

Veillez également à protéger ou remplacer vos éléments d'éclairage zénithal lors des travaux grâce à nos lanterneaux toiture.

Caractéristiques techniques du primaire d'accrochage tuile 20L

- Type de produit : Primaire d'accrochage / Sous-couche de fixation

- Conditionnement : bidon de 20 litres
- Destination : Préparation des toitures extérieures avant peinture
- Matériaux compatibles : tuiles en terre cuite, tuiles béton, ardoises, plaques en fibrociment
- Outils d'application : pistolet airless, rouleau spécial toiture, brosse
- Atout majeur : régulateur de porosité et renfort d'adhérence
- Fabrication : production à la commande