

**PRIMAIRE D'ACCROCHAGE
TOITURE 5L
Référence : 19894**

RESUME

Ce primaire d'accrochage pour toiture en conditionnement de 5 litres permet de traiter de 40 à 50 m² de surface.

C'est la solution idéale pour préparer et consolider vos petites toitures, annexes ou zones de retouche avant la mise en peinture.

Cette sous-couche régule la porosité des matériaux vieillissants tout en fixant les fonds poudreux. En créant une base saine et adhérente, elle empêche la couverture d'absorber excessivement la finition hydrofuge et garantit un résultat durable.

Prêt à l'emploi et facile à manipuler, ce format évite le gaspillage sur vos interventions ciblées.

Les points forts :

- Prêt à l'emploi
- Action régulatrice
- Rendement ciblé

DESCRIPTION

Pourquoi opter pour une primaire d'accrochage imperméabilisant 5L ?

Tous les travaux de couverture ne nécessitent pas de grands volumes.

Pour la rénovation d'un abri, d'un garage ou la reprise d'une zone spécifique après nettoyage, ce conditionnement couvre précisément entre 40 et 50 m² tout en évitant le stockage inutile de surplus.

Ce fixateur offre exactement les mêmes performances professionnelles que les grands formats (type [primaire d'accrochage toiture 20L](#)) : il pénètre en profondeur pour durcir les tuiles ou ardoises devenues farineuses avec le temps.

En l'utilisant comme première étape de votre rénovation, vous stabilisez le support et vous vous assurez que votre peinture toiture ne s'écaillera pas au premier coup de gel.

Les étapes pour réussir la préparation de votre petite toiture

Pour que cette sous-couche d'imprégnation remplisse parfaitement son rôle sur vos 40 à 50 m², son application requiert une surface bien préparée :

1. Nettoyage de la zone : brossez ou nettoyez à basse pression la surface à traiter pour la débarrasser de ses mousses et poussières. Le support doit être impérativement sec avant d'intervenir.
2. Application ciblée : grâce à ce format de 5 L, vous pouvez verser la quantité nécessaire dans un bac à peinture. Sur les petites surfaces, l'application s'effectue très facilement au pinceau (brosse) pour les bordures ou avec un rouleau de façade pour les zones planes. Il reste bien sûr compatible avec un petit pistolet pulvérisateur.
3. Temps de séchage : appliquez le produit par temps clément. Laissez le primaire polymériser et sécher en profondeur avant de recouvrir la zone avec votre

peinture hydrofuge.

Pour éliminer les mousses et salissures avant l'application de la sous-couche, utilisez au préalable un [produit anti mousse toiture](#).

Pour apporter la couche de finition hydrofuge, choisissez entre notre [peinture grise étanche tuiles toiture](#) et notre [peinture ardoise marron](#), ou retrouvez l'ensemble de notre gamme dans la catégorie [peinture pour toiture en ardoise](#).

Pour vous équiper en brosses, rouleaux de façade et bacs adaptés aux traitements extérieurs, parcourez notre sélection de [matériel de pulvérisation peinture](#).

Si vos travaux s'inscrivent dans le cadre de la rénovation globale d'un immeuble ou d'une copropriété, découvrez également nos équipements de [boîtes aux lettres extérieures collectives](#).

Caractéristiques techniques du fixateur avant peinture toiture 5L

- Type de produit : Sous-couche / Primaire d'adhérence toiture
- Volume : bidon de 5 litres
- Rendement : 40 à 50 m² par bidon (soit env. 8 à 10 m²/L selon la porosité).
- Usage recommandé : petites surfaces, annexes, garages, retouches localisées
- Outils recommandés : brosse, rouleau spécial extérieur, petit pulvérisateur
- Compatibilité : tuiles (terre cuite, béton), ardoise,

plaques ondulées

- Bénéfice clé : format anti-gaspillage pour une imprégnation et une accroche optimales
- Fabrication : production à la commande