

PANNEAU AB1 LUMINEUX À LEDS - PRIORITÉ À DROITE Référence : 19909

RESUME

Le panneau de signalisation lumineux AB1 est conçu pour renforcer la sécurité aux intersections en signalant une priorité à droite. Grâce à ses leds haute intensité rouges et oranges, il offre une visibilité maximale de jour comme de nuit, augmentant ainsi la vigilance des automobilistes.

Sa luminosité s'atténue automatiquement pour éviter l'éblouissement nocturne. Disponible en plusieurs dimensions (500, 700 ou 1000 mm) et avec trois types d'alimentation au choix (solaire, secteur 230V ou raccordement à l'éclairage public), ce panneau fabriqué en France s'adapte à toutes les configurations de voirie.

Les points forts

- Visibilité maximale
- Fabrication française
- Alimentations au choix
- Installation facile

DECLINAISONS

Taille	Alimentation
500 mm	Secteur
500 mm	Eclairage public
500 mm	Solaire
700 mm	Secteur

700 mm	Eclairage public
700 mm	Solaire
1000 mm	Secteur
1000 mm	Eclairage public
1000 mm	Solaire

DESCRIPTION

Tout savoir sur le panneau AB1 lumineux

Ce panneau de signalisation AB1 est conçu pour renforcer la sécurité aux intersections bénéficiant de la priorité à droite. Grâce à son impact visuel fort, il augmente la vigilance des conducteurs et protège les usagers vulnérables comme les piétons. Il est équipé de leds haute intensité, rouges pour le listel et oranges pour le symbole, qui assurent une visibilité optimale de jour comme de nuit.

Fabriqué en France dans nos ateliers, ce panneau est entièrement personnalisable pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous pouvez choisir parmi plusieurs dimensions triangulaires (500, 700, ou 1000 mm) et opter pour un film rétroréfléchissant de classe 2. Trois solutions d'alimentation sont proposées pour s'adapter à toutes les configurations : une version solaire autonome, une version raccordable à l'éclairage public et une version alimentée sur secteur 230V.

Faites tenir le panneau sur notre [mât de 60 mm de diamètre](#) et une [bride 60 mm](#).

Pour un fonctionnement optimisé, le panneau intègre une centrale clignotante avec un mode simple ou flash, ainsi qu'une fonction d'atténuation automatique de la luminosité la nuit pour ne pas éblouir les usagers.

Des options avancées sont disponibles sur demande, telles qu'une horloge de programmation hebdomadaire ou un détecteur de véhicule et/ou de vitesse. Ce dernier permet de n'activer le clignotement qu'au passage d'un véhicule, pour une signalisation intelligente et économe en énergie.

Découvrez la gamme complète de [panneaux à leds lumineux](#).

Caractéristiques techniques du panneau de signalisation lumineux

Caractéristique	Description
Dimensions du panneau	Triangulaire : 500, 700 ou 1000 mm
Matériaux	Caisson en aluminium triangulaire, film rétroréfléchissant Classe 2
Alimentation	Solaire, raccordement à l'éclairage public ou sur secteur 230V
Source lumineuse	LEDs haute intensité intégrées : <ul style="list-style-type: none"> - Rouges pour le listel - Oranges pour le symbole
Mode de fonctionnement	Clignotement simple ou flash : centrale intégrée avec atténuation automatique de la luminosité nuit
Fixation	2 rails de fixation situés à l'arrière
Options sur demande	<ul style="list-style-type: none"> - Personnalisation du symbole - Ajout d'un panneau avec texte - Horloge de programmation hebdomadaire - Détecteur de véhicule et/ou de vitesse
Spécificités de l'alimentation solaire	<p>Contenu de l'ensemble :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Batterie 12 V 18 Ah - Régulateur solaire - Fusible de sécurité pour la batterie <p>Panneaux solaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Version 700 mm : 2 panneaux de 16Wc - Version 1000 mm : 2 panneaux de 20Wc <p>Fonctionnement : Le panneau est alimenté par la batterie, qui est rechargée en journée par l'énergie solaire via le régulateur.</p>

Spécificités de l'alimentation sur éclairage public

Coffret d'énergie :

- Dimensions : 400 x 300 x 210 mm
- Matériau : polycarbonate
- Contenu : batterie 12V, chargeur,

fusibles, bornier et clé fournie

Indices de protection du coffret : IP66 (étanchéité) et IK10 (résistance aux chocs)

Fonctionnement : La batterie se charge grâce au chargeur lorsque l'éclairage public est actif. Le panneau est alimenté par la batterie le reste du temps.

Associez-le à un panneau [M9z personnalisable](#).