

PANNEAU A7 LUMINEUX À LEDS - PASSAGE À NIVEAU Référence : 19917

RESUME

Ce panneau de signalisation lumineux A7 est conçu pour sécuriser les abords des passages à niveau en alertant efficacement les usagers. De fabrication française, il est doté de LED haute intensité rouges et oranges pour une visibilité optimale, de jour comme de nuit.

Son système de clignotement intègre une atténuation nocturne automatique. Personnalisable, ce panneau A7 lumineux est disponible en plusieurs tailles (500, 700 ou 1000 mm) et avec différentes alimentations (secteur 230V, solaire ou éclairage public) pour s'adapter à tous les contextes.

Son installation est facilitée par deux rails de fixation arrière.

Les points forts :

- Haute visibilité
- Fabrication française
- Installation facile
- Plusieurs alimentations

DECLINAISONS

Taille	Alimentation
500 mm	Secteur
500 mm	Eclairage public

500 mm	Solaire
700 mm	Secteur
700 mm	Eclairage public
700 mm	Solaire
1000 mm	Secteur
1000 mm	Eclairage public
1000 mm	Solaire

DESCRIPTION

Tout savoir sur le panneau de signalisation lumineux A7

Le panneau A7 lumineux est conçu pour signaler la proximité d'un passage à niveau équipé de barrières. Grâce à ses leds haute intensité, il offre un impact visuel renforcé pour une sécurité accrue, en attirant l'attention des usagers de la route sur cette zone potentiellement dangereuse. Ce panneau de signalisation lumineux est entièrement fabriqué en France.

Pour s'adapter à vos contraintes d'installation, ce modèle est disponible en plusieurs dimensions (500, 700, ou 1000 mm) et avec un film rétroréfléchissant de classe 2. Vous avez également le choix entre plusieurs modes d'alimentation : solaire, raccordement à l'éclairage public, sur secteur 230V ou sur batterie 12V.

Associez ce panneau à des [balises de passage à niveau](#), ou encore des [ralentisseurs à 15 km/h](#).

Les différentes options d'alimentation

La version solaire fonctionne de manière autonome grâce à une batterie rechargée par des panneaux solaires. Le modèle pour éclairage public est livré avec un coffret d'énergie qui contient une batterie, laquelle se recharge durant les heures de fonctionnement de l'éclairage. Les versions sur secteur 230V et sur batterie 12V permettent un raccordement direct.

Découvrez les [panneaux à leds lumineux](#) en tout genre.

Installation et positionnement

Le panneau est équipé de deux rails de fixation à l'arrière, simplifiant sa pose sur un poteau à l'aide de brides de fixation. Pour une signalisation efficace, il doit être positionné à 50 mètres du passage à niveau en agglomération et à 150 mètres en rase campagne.

Ajoutez le [mât de 60 mm de diamètre](#) et les [brides dans la même dimension](#).

Caractéristiques techniques du panneau A7 lumineux

Caractéristique	Détails
Dimensions	Panneau triangulaire : 500, 700, ou 1000 mm
Matériaux	Caisson en aluminium triangulaire
Film rétroréfléchissant	Classe 2
Luminosité	Leds haute intensité intégrées : leds rouges pour le listel et leds oranges pour le symbole
Clignotement	Mode simple ou flashCentrale clignotante intégrée avec atténuation de nuit automatique
Fixation	2 rails à l'arrière
Alimentation	Solaire, sur éclairage public ou secteur 230V
	Spécificités version solaire :
	• Batterie 12V 18Ah
	• 2 panneaux solaires (16 Wc pour taille 700 mm ; 20 Wc pour taille 1000 mm)
	• Régulateur solaire et fusible de sécurité
	Spécificités version éclairage public :
	• Coffret énergie en polycarbonate (400 x 300 x 210 mm)
	• Batterie 12V, chargeur, fusible de sécurité et bornier
	• Indices de protection : IP66 / IK10

Options

- Personnalisation du symbole
- Ajout d'un panneau avec texte
- Horloge de programmation hebdomadaire

Fabrication

- Détecteur de véhicule et/ou de vitesse
- Française