

MACHINE A CRÉPIR MANUELLE

Référence : 19938

RESUME

Dotée d'une cuve robuste en acier galvanisé de 4 litres, elle est conçue pour résister aux chantiers tout en restant extrêmement maniable grâce à son poids plume de 1,8 kg.

Sa poignée enveloppante garantit un confort d'utilisation optimal pour les professionnels du bâtiment comme pour les bricoleurs avertis effectuant des travaux de façade, des murets ou des retouches.

Grâce à notre machine à crépir manuelle (tyrolienne), vous pouvez appliquer vos crépis et enduits avec précision.

Les points forts :

- Robustesse garantie
- Confort optimal
- Légèreté et maniabilité

DESCRIPTION

À quoi sert une machine à crépir tyrolienne manuelle ?

Aussi appelée communément « tyrolienne » ou « moucheteuse », la machine à crépir manuelle est l'outil indispensable pour

projeter un enduit de finition sur une façade, un muret de clôture ou un mur extérieur. Contrairement aux lourdes machines de projection électriques tel que la [machine à enduire électrique](#) ou pneumatiques destinées aux très grandes surfaces, la version manuelle est idéale pour :

- Les petits et moyens chantiers de rénovation de façade.
- La création de décors extérieurs rustiques ou la réparation de crépis abîmés.
- Projeter uniformément des enduits de ciment, de la chaux, ou des mortiers bâtards.

Elle permet d'obtenir un aspect crépi moucheté, traditionnel ou écrasé (en passant une taloche après projection), impossible à réaliser proprement à la simple truelle.

Comment utiliser une machine à crépir manuelle ?

L'utilisation de cet outil est mécanique et à la portée de tous, sans nécessiter d'alimentation électrique :

1. Préparation : préparez un enduit ni trop liquide, ni trop épais (consistance d'une pâte à crêpes épaisse). Remplissez la cuve de 4 litres.
2. Positionnement : tenez la machine fermement grâce à sa poignée enveloppante. Placez-vous face au mur, à une distance d'environ 30 à 40 cm de la surface à enduire.
3. Projection : tournez la manivelle située sur le côté d'un mouvement régulier. Ce mouvement actionne des lamelles (ou peignes) à l'intérieur de la cuve qui viennent happer l'enduit et le projeter violemment contre le mur.

4. Mouvement : déplacez la machine de haut en bas ou de gauche à droite pour obtenir un mouchetis régulier et sans surépaisseur.
5. Entretien : après utilisation, rincez abondamment la machine au jet d'eau avant que l'enduit ne sèche pour préserver les peignes et la cuve en acier.

Avant d'appliquer votre crépi ou votre revêtement, préparez efficacement vos murs avec notre [produit professionnel pour nettoyage façade](#).

Vous cherchez une alternative nécessitant un compresseur pour la projection d'enduit ? Découvrez également notre [sablon à crépir pneumatique](#).

Pour la rénovation colorée et la protection de vos murs extérieurs, optez pour notre [peinture extérieure façade professionnelle](#).

Enfin, pour vos travaux d'éclairage zénithal, d'accès ou d'aération sur toit plat, consultez notre catalogue de [lanternes de toit](#).

Caractéristiques de la machine manuelle à crépir

- Matière de la cuve : acier galvanisé (anti-corrosion)
- Capacité de la cuve : 4 litres
- Poids (à vide) : 1,8 kg
- Poignée : enveloppante à grand développement
- Usage : façades, murets, retouches, enduits de finition