

NEZ DE MARCHE PVC SOUPLE PLAT EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR Référence : 19943

RESUME

Découvrez le nez de marche plat souple en PVC pour sécuriser vos escaliers et éviter les risques de chutes.

Ce nez de marche en PVC souple s'installe en intérieur comme en extérieur, notamment dans les établissements recevant du public (ERP). Il convient aux marches en bois ou en béton et améliore l'appui du pied grâce à sa surface antidérapante.

Disponible en 2 longueurs : 1,5 m ou 3 m et en 3 coloris : gris, jaune ou noir, il s'adapte à différents types d'escaliers. Ce nez de marche antidérapant se fixe directement sur la marche à l'aide d'une colle adaptée.

Les points forts :

- PVC souple et antidérapant
- Pose à coller
- Disponible en 1,5 ou 3 m
- Utilisation intérieure et extérieure

Pour coller ce nez de marche, vous pouvez utiliser la [colle neoprene pour accessibilité](#).

DECLINAISONS

Couleur	Longueur
Gris	3 m

Gris	1,5 m
Jaune	1,5 m
Noir	1,5 m
Jaune	3 m
Noir	3 m

DESCRIPTION

Description du nez de marche PVC souple plat à coller

Notre nez de marche plat souple en pvc vous offre une solution simple pour sécuriser vos escaliers intérieurs et extérieurs. Antidérapant, il permet d'améliorer l'appui du pied et de diminuer les risques de chute sur les marches.

Ce nez de marche en PVC convient notamment aux marches en bois ou en béton. Il peut être utilisé dans différents établissements et notamment dans les établissements recevant du public (ERP).

Disponible en plusieurs longueurs et coloris, ce profilé s'adapte à vos besoins. Vous pouvez choisir entre une longueur de 1 500 mm ou 3 000 mm, ainsi qu'entre trois coloris : gris, jaune et noir.

La pose du nez de marche s'effectue par collage. Le profilé est livré non pré-percé et doit être installé avec une colle adaptée. Nous vous recommandons notre [colle neoprene nez de marche](#) pour sa fixation.

Ce nez de marche souple en pvc possède une résistance notamment à l'eau de Javel, l'éthylène glycol, les huiles végétales, les huiles hydrauliques, les huiles de graissage et l'hydroxyde de sodium. En revanche, il présente une faiblesse face à l'acétone, au chlore, à l'éther et à la méthyléthylcétone.

Le choix du coloris permet de créer un contraste avec la marche et d'améliorer la visibilité du nez de marche. Pour les escaliers de 3 marches minimum concernés par les règles

d'accessibilité, l'arrêté du 8 décembre 2014 précise que les nez de marche doivent être contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm dans le sens horizontal, afin de faciliter leur repérage. Ils doivent également être non glissants et ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche : le débord ne doit pas dépasser 10 mm et ne doit pas créer d'obstacle à la circulation.

Retrouvez également notre gamme de [nez de marche extérieur antidérapant et résistant](#) pour sécuriser vos escaliers, tel que notre [nez de marche en aluminium noir antidérapant de 1m ou 2m](#) ou notre [nez de marche pvc souple en L](#).

Pour compléter l'aménagement de vos escaliers et cheminements, retrouvez également notre gamme d'[équipements d'accessibilité PMR](#).

Comment poser le nez de marche plat en pvc souple ?

La pose du nez de marche antidérapant est réalisée par collage directement sur la marche. Avant l'installation, veillez à préparer correctement la surface afin de favoriser l'adhérence du profilé.

Voici les différentes étapes :

1. Assurez-vous que la marche soit propre, sèche et débarrassée de toute poussière ou saleté.
2. Nettoyez et dégraissez la surface avant la pose du nez de marche.
3. Appliquez la colle adaptée au nez de marche sur la surface prévue à cet effet.

Positionnez le profilé sur le bord de la marche puis exercez une pression afin de favoriser son adhérence.

Nous vous recommandons d'utiliser la colle nez de marche.

Caractéristiques du nez de marche pvc souple plat extérieur et intérieur

- Matière : PVC souple
- Couleurs :
 - Gris
 - Noir
 - Jaune
- Dimensions version 1,5 m :
 - Longueur : 1 500 mm
 - Largeur : 50 mm
 - Épaisseur : 3 mm
 - Largeur antidérapante : 50 mm
- Dimension version 3 m :
 - Longueur : 3 000 mm
 - Largeur : 52 mm
 - Épaisseur : 3 mm
 - Largeur antidérapante : 35 mm
- Utilisation :
 - Intérieur

◦ Extérieur