

ENTREBÂILLEUR DE FENÊTRE Référence : 20030

RESUME

L'entrebâilleur de fenêtre à clé est un dispositif anti-défenestration indispensable pour sécuriser les espaces accueillant des enfants et du public vulnérable.

En limitant l'ouverture du battant à 10 cm maximum, il prévient efficacement les risques de chute tout en permettant de maintenir une aération optimale des pièces.

Fabriqué en câble d'acier galvanisé gainé de PVC résistant et doté d'un verrouillage par clé universelle, ce bloque-fenêtre est conforme aux normes de sécurité européennes applicables dans les collectivités.

Les points forts :

- Limite l'ouverture des vantaux à 10 cm
- Verrouillage par clé universelle
- Conformité EAJE / certifié EN 14351-1 et EN 13126-5
- Compatible tout type de fenêtre (bois, PVC, aluminium)
- Fixation rapide à visser sur le dormant et l'ouvrant

DECLINAISONS

Conditionnement

À l'unité

Lot de 40

DESCRIPTION

Entrebâilleur de fenêtre à câble pour collectivités

Cet entrebâilleur de fenêtre de sécurité obligatoire a été spécialement conçu pour répondre aux normes strictes des Établissements Recevant du Public (ERP) et des infrastructures scolaires, au même titre que les [équipements de sécurité ERP](#), tels que la [barre antipanique](#).

Il vient parfaitement compléter l'aménagement des salles de classe aux côtés des nombreux [équipements scolaires](#).

Son câble résistant à la traction retient fermement le vantail en position entrouverte, garantissant une protection passive efficace au quotidien.

Le système fonctionne à l'aide d'un verrou central réclamant l'usage d'une clé. Une fois verrouillé, le câble ne peut plus être désengagé de sa base, empêchant les enfants de pousser la fenêtre au-delà de la limite de sécurité fixée à 10 cm.

Conformité réglementaire et domaines d'application

Ce dispositif répond pleinement aux obligations de sécurisation des fenêtres dans le cadre du référentiel national de qualité des Établissements d'Accueil des Jeunes Enfants (EAJE).

Il s'associe parfaitement avec une [trousse de secours pro](#), un [extincteur à eau](#) ou des [panneaux de sécurité](#) adaptés.

L'entrebâilleur de fenêtre s'installe prioritairement dans :

- Crèches, micro-crèches et haltes-garderies

- Écoles maternelles et primaires
- Centres de loisirs et structures de jeunesse
- EHPAD et maisons de retraite
- Établissements sportifs et restauration collective

Installation et utilisation du kit pour l'entrebâilleur fenêtre

L'entrebâilleur de fenêtre s'installe par simple vissage. Chaque kit d'entrebâilleur comprend la structure, 2 clés universelles ainsi que la visserie adaptée aux fenêtres en bois.

1. Fixation : vissez la première platine sur le dormant et la seconde sur le battant mobile de la fenêtre.
2. Utilisation : insérez l'extrémité du câble dans le verrou. Tournez la clé pour bloquer le mécanisme.
3. Aération : la fenêtre s'ouvre jusqu'à la butée du câble (10 cm). Pour une ouverture totale de la fenêtre (nettoyage, urgence), utilisez la clé pour libérer le câble.

Caractéristiques techniques de l'entrebâilleur de fenêtre

Critère technique	Spécifications
Type de produit	Entrebâilleur de fenêtre / limiteur d'ouverture à câble
Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> • À l'unité • Lot de 40 pièces
Fixation / pose	À visser (sur vantail et dormant)
Matière du câble	Acier galvanisé revêtu de PVC blanc

Matière des raccords	Alliage de zinc et d'aluminium
Couleur	Blanc
Système de verrouillage	Verrou à clé (2 clés fournies par unité)
Limite d'ouverture	10 cm max.
Compatibilité matériaux	Fenêtre en bois, PVC, aluminium
Contenu par unité	1 entrebâilleur, 2 clés universelles, vis de fixation bois
Normes et certifications	Conforme EN 14351-1 et EN 13126-5
Conformité réglementaire	Référentiel national EAJE
Environnement d'usage	Intérieur