J1 NEIGE - BALISE DE VIRAGES ENNEIGÉS
Référence : 20063

RESUME

La balise J1 bis est un dispositif de signalisation spécialement conçu pour guider les usagers et signaler les virages dangereux sur les routes fréquemment enneigées.

Fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD), elle résiste parfaitement aux chocs et est entièrement recyclable.

Sa tête rouge et son film rétroréfléchissant de classe 2 garantissent une visibilité optimale même dans des conditions difficiles.

Conforme à la norme NF P 98-585, son installation est simple et rapide à l'aide d'un socle adapté.

Les points forts :

- Haute résistance aux chocs
- Spéciale routes enneigées
- Visibilité optimale
- 100 % recyclable
- Conforme norme NF

DESCRIPTION

Tout savoir sur la balise J1 bis

La balise J1 bis est un dispositif de signalisation utilisé pour guider les usagers et signaler les virages ou un danger sur les routes fréquemment enneigées.

Fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD), elle bénéficie d'une excellente résistance aux chocs et d'une protection anti-UV assurée par une teinte dans la masse.

Ce modèle spécifique pour les zones enneigées se distingue par sa tête de couleur rouge au-dessus de la bande réfléchissante, garantissant une visibilité optimale même en conditions difficiles.

Le film de classe 2 est un dispositif rétroréfléchissant de 200 ±10 mm de hauteur, positionné à 300 ± 10 mm du sommet de la balise.

Entièrement recyclable, elle est surmontée d'un chapeau biosourcé en coquille Saint-Jacques, réduisant ainsi son empreinte carbone.

Vous n'êtes pas impacter pas la neige, la balise de signalisation J1 est parfaite pour votre route.

Si votre aménagement routier comprends des carrefours ou des bifurcations, Prozon vous propose la balise J3 neige pour intersection.

Vous souhaitez installer cette balise sur glissière, découvrez la balise de virage J1 neige pour glissière.

Comment installer la balise J1 neige ?

L'installation de la balise J1 bis est simple et rapide. Elle doit être implantée à l'extérieur du virage, en limite de la zone de récupération.

La fixation se fait via un socle adapté, disponible séparément, qui facilite sa mise en place.

Pour les zones montagneuses, prévoyez du sel pour déneigement pour maintenir la chaussée praticable et sécurisée. Vous pouvez aussi installer des jalons à neige ainsi que le panneau pour chaîne obligatoire pour maximiser la sécurité des usagers.

Caractéristiques techniques de la balise de virage J1 bis

Caractéristique	Spécification
Hauteur totale	1600 mm
Diamètre	200 mm
Épaisseur de paroi	4 mm
Poids	3,8 kg
Matière	Polyéthylène haute densité (PEHD)
Coloris	Blanc avec tête rouge
Film	Rétroréfléchissant classe 2 (blanc)
Fixation	Collier sur feuillard plastique avec rivets plastiques
Conformité	Norme NF P 98-585 (septembre 2020)
Caractéristiques environnementales	Dispositif rétroréfléchissant de 200 mm de hauteur, positionné à 300 mm du sommet