

## J3 NEIGE - BALISE D'INTERSECTION POUR ROUTES ENNEIGÉES

Référence : 20066

---

### RESUME

La balise d'intersection J3 Neige est spécifiquement conçue pour signaler les intersections sur les routes soumises à un enneigement fréquent, garantissant une haute visibilité.

Fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD), elle résiste efficacement aux chocs et aux conditions climatiques extrêmes.

Son film rétroréfléchissant rouge de classe 2 assure une signalisation performante de jour comme de nuit.

Conforme à la norme NF P 98-585, cette balise est 100 % recyclable et s'installe facilement à l'aide d'un socle.

#### Les points forts

- Haute résistance aux chocs
- Visibilité optimale
- Installation simple et rapide
- 100 % recyclable
- Conforme norme NF

## DESCRIPTION

### Tout savoir sur la balise J3 Neige

La balise J3 Neige est spécialement conçue pour signaler efficacement les intersections sur les routes fréquemment enneigées.

Fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD), elle offre une grande résistance aux chocs et aux conditions climatiques difficiles. Sa couleur est directement teintée dans la masse, ce qui lui assure une protection durable contre les UV.

Pour une visibilité optimale de jour comme de nuit, elle est équipée d'un film rétroréfléchissant rouge de classe 2, fixé sur un feuillard en plastique facile à remplacer pour prolonger sa durée de vie. Le film est un dispositif rétroréfléchissant de  $200 \pm 10$  mm de hauteur, positionné à  $300 \pm 10$  mm du sommet de la balise.

Engagée dans une démarche durable, cette balise est 100 % recyclable, ne contient aucune pièce métallique à dépolluer et son chapeau est biosourcé, fabriqué à partir de coquilles Saint-Jacques pour réduire son empreinte carbone. Ce dispositif est conforme à la norme NF P 98-585.

Votre route contient des virages dangereux ? Prozon vous propose la [balise de virage J1](#).

Découvrez la [balise J3 d'intersection pour glissière](#) ainsi que la [balise J3 d'intersection sur socle](#) conçues pour s'adapter à tous vos aménagements.

### Comment installer la balise d'intersection J3 Neige ?

L'installation de la balise J3 Neige est simple et rapide. Elle se fixe sur un socle adapté, vendu séparément. Pour une signalisation réglementaire, elle doit être implantée à

l'extérieur du virage, en limite de la zone de récupération.

Pour sécuriser votre route de la neige, Prozon vous propose du [sel de déneigement de 500kg](#) ainsi que des [jalons rouge de neige](#).

### Caractéristiques techniques de la balise J3 Neige pour route enneigée

| Caractéristique                    | Spécification                                                                   |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur totale                     | 1600 mm                                                                         |
| Diamètre                           | 200 mm                                                                          |
| Épaisseur de paroi                 | 4 mm                                                                            |
| Matière                            | Polyéthylène haute densité (PEHD)                                               |
| Coloris                            | Corps blanc et tête rouge                                                       |
| Fixation                           | Collier sur feuillard plastique avec rivets                                     |
| Film                               | Rétro réfléchissant classe 2 rouge                                              |
| Spécificités du film               | Hauteur : 200 mm ( $\pm 10$ mm)<br>Position : à 300 mm ( $\pm 10$ mm) du sommet |
| Norme                              | NF P 98-585                                                                     |
| Caractéristiques environnementales | 100 % recyclable<br>Chapeau biosourcé (coquilles Saint-Jacques)                 |
| Poids                              | 3,8 kg                                                                          |