

LAMPE DE CHANTIER SOLAIRE LED

Référence : 20074

RESUME

Cette lampe de chantier solaire LED est la solution idéale pour une signalisation temporaire efficace et autonome. Conçue pour les zones sans accès à l'électricité, elle se recharge grâce à son panneau photovoltaïque et offre jusqu'à 80 heures d'autonomie.

Son capteur crépusculaire déclenche automatiquement le clignotement de la lampe de chantier à la tombée de la nuit, assurant une visibilité optimale grâce à son optique de 180 mm.

Robuste et résistante aux chocs, elle s'installe facilement sur tout support grâce à son système de fixation polyvalent et sa tête rotative à 180°.

Les points forts :

- Recharge solaire autonome
- Autonomie maximale 80h
- Déclenchement automatique
- Résistant aux chocs
- Installation polyvalente

DESCRIPTION

Tout savoir sur la lampe de chantier solaire LED

Cette lampe de chantier est conçue pour une signalisation efficace et autonome, idéale pour les zones de travaux sans accès à une alimentation électrique. Grâce à son panneau photovoltaïque intégré, elle se recharge durant la journée et offre jusqu'à 80 heures d'autonomie après une charge complète. À la tombée de la nuit, son capteur crépusculaire déclenche automatiquement l'éclairage clignotant, assurant une signalisation continue sans aucune intervention manuelle.

Pour une visibilité optimale, elle est équipée d'une optique de 180 mm de diamètre et d'une ampoule LED clignotante. Son installation est simple et polyvalente : elle peut être fixée ou suspendue sur divers supports de chantier. De plus, sa tête rotative à 180° permet d'orienter le faisceau lumineux avec précision.

Conçue pour les environnements exigeants des chantiers, cette lampe de signalisation est résistante aux chocs.

Découvrez notre [gamme complète de signalisation lumineuse pour chantier](#).

Caractéristiques techniques de la lampe de chantier

Caractéristique	Spécification
Alimentation	Solaire (panneau photovoltaïque intégré)
Autonomie	Jusqu'à 80 heures
Mode de déclenchement	Automatique (capteur crépusculaire)
Fréquence de clignotement	75 flashes par minute
Diamètre de l'optique	180 mm
Dimensions (L x l x h)	18 x 8 x 33,5 cm
Batterie	1.2 V Ni-mH - 1500 mAh
Matériaux	Boîtier en polypropylène, ampoule LED
Installation	À fixer ou à suspendre, tête rotative à 180°
Certifications	CE, RoHS

Nous mettons également à votre disposition une [lampe de chantier pour cône](#).