CHAR À BRAS CHARGE LOURDE 4 ROUES AVEC PLATEAU
Référence : 20091

RESUME

Ce char à bras 4 roues avec plateau est conçu pour le transport de charges lourdes jusqu'à 1250 kg, idéal pour un usage en industrie.

Sa structure mécano-soudée avec revêtement époxy et son plateau en contreplaqué antidérapant et hydrofuge lui confèrent une robustesse à toute épreuve.

Pour s'adapter à vos besoins, plusieurs dimensions de plateau sont proposées, avec ou sans œillet de traction :

- 1200 x 800 mm
- 1600 x 900 mm
- 2000 x 1000 mm

La sécurité est assurée par un freinage automatique sur l'essieu avant et un timon sécurisé, tandis que les roues sont disponibles en version gonflable, caoutchouc ou mousse polyuréthane.

les points forts

- Charge maximale 1250 kg
- Freinage automatique avant
- Plateau hydrofuge antidérapant
- Fabriqué en Allemagne
- Garantie 10 ans

DECLINAISONS

Type de roues	Dimensions plateau	Oeillet de traction
Gonflables	1200 x 800 mm	Sans
Gonflables	1200 x 800 mm	Avec
Caoutchouc	1200 x 800 mm	Avec
Caoutchouc	1200 x 800 mm	Sans
Mousse polyuréthane	1200 x 800 mm	Avec
Mousse polyuréthane	1200 x 800 mm	Sans
Gonflables	1600 x 900 mm	Avec
Gonflables	1600 x 900 mm	Sans
Caoutchouc	1600 x 900 mm	Avec
Caoutchouc	1600 x 900 mm	Sans
Mousse polyuréthane	1600 x 900 mm	Avec
Mousse polyuréthane	1600 x 900 mm	Sans
Gonflables	2000 x 1000 mm	Avec
Gonflables	2000 x 1000 mm	Sans
Caoutchouc	2000 x 1000 mm	Avec
Caoutchouc	2000 x 1000 mm	Sans
Mousse polyuréthane	2000 x 1000 mm	Avec
Mousse polyuréthane	2000 x 1000 mm	Sans

DESCRIPTION

Tout savoir sur le char à bras 4 roues avec plateau

Conçu pour les environnements exigeants, ce char à bras est une solution fiable pour le transport de marchandises lourdes.

Sa structure mécano-soudée avec revêtement époxy bleu (RAL 5007) assure sa robustesse et sa longévité.

Il est équipé d'un timon triangulaire avec une poignée sécurisée qui remonte automatiquement, et d'un système de freinage automatique sur l'essieu avant pour une sécurité optimale.

Le plateau de chargement est fabriqué en contreplaqué, doté d'un revêtement à la fois antidérapant et hydrofuge pour protéger vos marchandises et garantir la stabilité du chargement.

Découvrez les autres modèles tout-terrain : le char à bras avec 4 ridelles grillagées et le char à bras charge lourde 4 ridelles

pleines.

Prozon vous propose une gamme large de chars à bras industriels avec notamment une gamme adaptée aux charges plus légères.

Des modèles de chars à bras 4 roues pour chaque besoin

Pour s'adapter précisément à vos contraintes, ce char à bras est disponible en plusieurs versions. Vous pouvez choisir les dimensions du plateau et la capacité de charge :

- Plateau 1200 x 800 mm pour une charge de 750 kg.
- Plateau 1600 x 900 mm pour une charge de 1000 kg.
- Plateau 2000 x 1000 mm pour une charge de 1250 kg.

Certains modèles sont également proposés avec un œillet de traction (Ø 32 mm), idéal pour atteler le char à un véhicule tracteur ou pour former un train de plusieurs chariots.

Enfin, le type de roues peut être adapté à votre sol :

- Les roues gonflables : absorbent les chocs sur terrain accidenté.
- Les roues en caoutchouc plein : aucun risque de crevaison, très robuste.
- Les roues en mousse polyuréthane : solution qui combine confort et résistance, pas de crevaison mais conserve une certaine souplesse.

Optez pour le couplage pour char à bras, idéal pour tracter jusqu'à trois chariots simultanément.

Informations sur la livraison du char à bras

Il est impératif d'anticiper le déchargement : les camions de livraison ne sont pas systématiquement équipés d'un hayon. Veuillez donc prévoir un quai de déchargement ou un chariot élévateur pour réceptionner votre commande.

Ces produits peuvent vous intéresser : chariot avec dossier fixe, caisse métallique grillagée et diable 250 kg aluminium pliable.

Caractéristiques techniques des chars à bras 4 roues

Plateau : contreplaqué antidérapant et hydrofuge

Châssis : mécano-soudé

Freinage : automatique sur essieu avant

Essieu : sur rond à billes

Moyeu : roulement à rouleaux

Timon : triangle, retour automatique en position verticale

Poignée : revêtement plastique

Type de roues :

- Gonflables
- Caoutchouc plein
- Mousse polyuréthane

Coloris : bleu RAL 5007

Oeillet de traction (option) : Ø intérieur 32 mm

Garantie : 10 ans

Fabrication : Allemagne

Livraison : non monté

Dimensions utiles plateau	**1200 x 800 mm**	**1600 x 900 mm**	**2000 x 1000 mm**
Capacité de charge	750 kg	1000 kg	1250 kg
Dimensions utiles	1200 x 800 mm	1600 x 900 mm	2000 x 1000 mm
Dimensions totales	L. 1545 x l. 800 x H. 1130 mm	L. 1945 x l. 900 x H. 1200 mm	L. 2345 x l. 1000 x H. 1200 mm
Hauteur de la surface de chargement	420 mm	490 mm	490 mm
Taille des roues	260 x 85 mm	400 x 100 mm	400 x 100 mm
Poids	Roues gonflables : 62 kg Roues caoutchouc : 66 kg Roues mousse : 63,5 kg	Roues gonflables : 77 kg Roues caoutchouc : 98 kg Roues mousse : 77 kg	Roues gonflables : 113 kg Roues caoutchouc : 134 kg Roues mousse : 113 kg