TABLE ASPIRANTE PONÇAGE BOIS 1236 X 600 MM
Référence : 20094

RESUME

Équipez votre atelier de menuiserie d'une table de ponçage aspirante bois 1200 x 600 mm, qui garantit un espace de travail propre et sain.

Son grand plateau de 1236 x 600 mm et son débit de 3800 m³/h garantissent une filtration optimale des fines particules de bois.

Les parois latérales rabattables permettent de poncer des pièces plus longues.

Idéale pour une utilisation intensive, elle dispose de deux bacs de récupération des poussières, d'une ventilation, d'un filtre primaire G4 et d'un filtre secondaire H13.

Avec son moteur monophasé, elle se branche très facilement sur une prise domestique standard, sans nécessiter d'installation particulière.

Les points forts :

- Filtration GA + H13
- Monophasée 230 V
- Parois escamotables
- Patins et butoirs en caoutchouc amovibles$
- Garantie 3 ans

DESCRIPTION

Description table de ponçage aspirante bois 1236 x 600 mm

La table aspirante ponçage bois 1236 x 600 mm est conçue exclusivement pour un usage en atelier de menuiserie.

Grâce à sa ventilation intégrée, elle offre un débit d'aspiration important de 3800 m³/h, permettant de capter les poussières fines générées lors de ponçage intensif.

Les poussières sont collectées dans des bacs de récupération très accessibles, pour un entretien rapide et facile.

Pour limiter la propagation des particules dans l'air ambiant, des parois escamotables sont disposées à droite et à gauche de la table aspirante ponçage bois 1236 x 600 mm.

Sa filtration repose sur deux filtres remplaçables, filtre G4 pour bois et filtre H13 pour bois, avec une capacité de filtration allant jusqu'à 0,3 µm et une efficacité de 99,97 %.

Cette double filtration garantit un air nettement plus propre en sortie, ce qui contribue à préserver les équipements tout en assurant la sécurité respiratoire de l'opérateur.

Afin d'éviter que les pièces poncées ne soient rayées ou détériorées, la table de ponçage aspirante bois 1236 x 600 mm dispose de patins en caoutchouc amovibles, sur plan de travail.

Et pour maintenir les pièces, six butoirs réglables permettent de bloquer solidement la pièce selon sa taille et sa position.

Alimentée en 230 V monophasé avec un moteur de 1,1 kW / 1,5 CV, la table de ponçage aspirante bois 1236 x 600 mm peut s'installer n'importe où dans l'atelier.

Optez pour la table aspirante pour solvant et gaz.

Découvrez également le raboteuse professionnelle dégauchisseuse menuiserie pour le travail du bois.

Caractéristiques techniques table aspirante ponçage bois 1236 x 600 mm

Dimensions du plateau : L. 1236 x l. 600 mm

Dimensions hors tout : L. 1300 x l. 760 x H. 930 mm

Dimensions filtre primaire GA et filtre secondaire H13 : L. 465 x l. 475 x H. 20 mm

Poids : 78 kg

Volume d'aspiration nominal : 3800 m³/h

Pression sonore : 85 dB

Capacité filtrante : 0,3 µm

Moteur : 1,1 kW / 1,5 CV / 230 V / 50 hz

Butoir : 6

Garantie : 3 ans