

TOURNEVIS CRUCIFORME ISOLÉ EMPREINTE PZ - LAME 80 MM Référence : 20095

RESUME

Optimisez la sécurité de vos interventions avec ce tournevis isolé 1000 V équipé d'une empreinte cruciforme Pozidriv type 1 et d'une lame de 80 mm de long. Il est conçu pour les électriciens, tableautiers et techniciens de maintenance.

Certifié VDE selon la norme DIN EN 60900, il protège l'opérateur contre les risques électriques jusqu'à 1000 Volts.

Spécialement adapté aux travaux sous tension pour des têtes de vis cruciforme PZ, cet outillage à main professionnel est forgé en acier au chrome-molybdène haute résistance avec une pointe phosphatée garantissant une protection contre l'usure et la corrosion.

Son manche moulé par injection, bi-matière, et sa conception monobloc offrent un transfert de couple maximal.

Les points forts :

- Fabrication certifiée DIN 7438 et DIN ISO 8764
- Solide
- Ergonomique

DESCRIPTION

Utiliser un tournevis électrique isolé

L'empreinte Pozidriv (PZ) se distingue de l'empreinte Phillips (PH) classique par l'ajout de quatre empreintes supplémentaires à 45°, permettant un meilleur ancrage de la lame, un couple de serrage plus élevé et une réduction du risque de ripage.

Utiliser un tournevis isolé Pozidriv est indispensable pour intervenir en toute sécurité sur les appareillages électriques modernes où cette empreinte est omniprésente. Comme par exemple, le raccordement de disjoncteurs divisionnaires avec le serrage de vis pozidriv, le câblage de borniers et d'armoires électriques et, idéal, pour de la maintenance sur des systèmes de régulation comme les pompes à chaleur ou des thermostats.

En effet sa lame de 80 mm est idéale pour les espaces restreints et le câblage de précision comme pour les [coffrets électriques de chantier](#).

Avant l'utilisation, inspectez toujours le tournevis de la gaine isolante jusqu'à la lame. S'il présente des fentes ou des entailles, l'outil ne garantit plus de protection.

Il ne faut pas essayer de modifier mécaniquement l'outil VDE, s'il présente quelques anomalies, changez-le.

Respectez également la tension maximale : l'outil résiste jusqu'à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu.

Pensez à vous munir de [vêtements de protection](#) comme des [gants professionnels](#) et des [lunettes de protection](#).

Caractéristiques techniques

Matériau : acier chrome molybdène

Type d'empreinte : Pozidirv taille 1

Longueur de la lame : 80 mm

Longueur totale : 182 mm

Normes :

- Isolation VDE : DIN EN 60900
- Fabrication DIN 7438, DIN ISO 8764

Poids : 0,079