

TOURNEVIS CRUCIFORME ISOLÉ EMPREINTE PZ - LAME 100 MM Référence : 20102

RESUME

Indispensable pour les travaux sous tension et les installations électriques, ce tournevis cruciforme isolé PZ certifié VDE DIN 60 900 est l'outillage standard des électriciens.

Il résiste à une tension jusqu'à 1000 V en courant alternatif et 1500 V en courant continu.

Doté d'une lame de 100 mm en acier de haute qualité et d'une pointe phosphatée, il offre une protection contre la corrosion et l'usure.

Le manche est ergonomique et permet une prise en main confortable. De plus, la tête de poignée à 5 pans équipe l'outil d'un système anti-roulement.

Les points forts :

- Livrée avec certificat
- Durable
- Technologie par moulage

DESCRIPTION

Pourquoi choisir un tournevis isolant ?

Contrairement aux versions compactes réservées aux petits

boîtiers, la lame de 100 mm combinée à l'empreinte PZ 2 apporte la longueur et le bras de levier nécessaires pour travailler sur les équipements de forte puissance, tout en conservant une excellente maniabilité dans les armoires encombrées.

Retrouvez ce modèle, avec une longueur différente, [le tournevis VDE lame de 80 mm](#).

Pour des vis à fente, découvrez le [tournevis isolant plat](#) avec une lame de 100 mm de long.

Cette taille de lame et cette empreinte PZ est idéale pour le serrage des bornes à vis des disjoncteurs de tête, pour des interrupteurs différentiels de forte intensité, pour des coffrets de chantier ou lors d'une intervention sur les blocs de clim.

Veillez à respecter certaines consignes lors de l'utilisation :

1. Avant chaque intervention, vérifiez l'intégrité de la gaine isolante rouge. Si la couche plastique présente une entaille, une craquelure ou un choc visible, l'outil doit être immédiatement retiré du service.
2. Veillez à ce que le manche reste exempt d'huile, de graisse ou d'humidité, qui pourraient altérer l'adhérence et les propriétés isolantes.
3. Insérez la pointe parfaitement à fond dans l'empreinte de la vis. Appliquez une pression axiale constante pour exploiter la géométrie Pozidriv sans dérapier.
4. Bien que l'outil soit isolé à 1000 V, le port de [gants isolants](#) et d'une visière anti-arc reste vivement recommandé en environnement TST (travaux sous tension).

Caractéristiques techniques

Matériau : acier au chrome molybdène

Taille de l'actionneur : Pozidriv PZ 2

Longueur de lame : 100 mm

Longueur totale : 210 mm

Normes :

- DIN EN 60 900 isolation VDE
- Fabrication conforme DIN 7438, DIN ISO 8764

Poids : 0,104 kg