CHAR À BRAS CHARGE LÉGÈRE 4 ROUES AVEC PLATEAU
Référence : 20107

RESUME

Ce char à bras 4 roues charge légère permet de transporter des charges jusqu'à 500 kg sur un plateau stable, en atelier comme en entrepôt.

Il repose sur 2 essieux : un essieu avant directeur à blocage automatique, et un essieu arrière fixe. Sa poignée sécurisée, au revêtement souple, se redresse automatiquement à la verticale une fois relâchée.

2 tailles de plateau sont disponibles :

- Surface utile : 1060 x 600 mm
- Surface utile : 1260 x 700 mm

Ce char à bras 4 roues avec plateau se décline avec 3 roues au choix : pneu gonflable, bandage caoutchouc, ou mousse polyuréthane increvable.

Les points forts :

- Jusqu'à 500 kg de charge
- Essieu avant directeur avec blocage automatique
- Plateau en contreplaqué hydrofuge
- Garantie 10 ans

DECLINAISONS

Type de roues	Dimensions plateau
Gonflables	1060 x 600 mm
Caoutchouc	1060 x 600 mm
Mousse polyuréthane	1060 x 600 mm
Gonflables	1260 x 700 mm
Caoutchouc	1260 x 700 mm
Mousse polyuréthane	1260 x 700 mm

DESCRIPTION

Avantage du char à bras 4 roues avec plateau

Ce char à bras permet de transporter des charges jusqu'à 500 kg sur un plateau plat, pour les déplacements courants en atelier ou en entrepôt.

Contrairement à un char à bras à 2 roues, ce modèle repose sur 2 essieux et 4 roues, pour une meilleure stabilité sur toute la longueur du plateau. L'essieu avant est directeur, il pivote pour orienter l'engin, comme sur une remorque, et se bloque automatiquement pour garder une trajectoire stable. L'essieu arrière est fixe.

Prozon vous propose également le char à bras avec cuvette plastique charge 200 kg, le char à bras 2 roues ridelles pleines avec timon ou encore le char à bras 2 essieux 2 ridelles pleines.

La structure est en tube d'acier soudé, avec une finition époxy bleue RAL 5007. Le plateau, en contreplaqué hydrofuge, résiste aux projections d'eau et convient aussi bien à un usage en intérieur qu'en extérieur.

La poignée, équipée d'un revêtement souple, se redresse automatiquement à la verticale dès qu'elle est relâchée.

Ce char à bras 4 roues avec plateau existe en 2 tailles :

- 1060 x 600 mm de surface utile avec une longueur

totale de 1272 mm

- 1260 x 700 mm de surface utile avec une longueur totale de 1472 mm

La hauteur totale reste fixée à 1192 mm.

Sur les 3 types de roue disponibles, le moyeu repose sur un roulement à rouleaux :

- Pneu gonflable : encaisse les irrégularités du sol pour un déplacement plus souple, jusqu'à 500 kg de charge admissible.
- Bandage caoutchouc : élimine tout risque de crevaison, pour un usage soutenu sans interruption, jusqu'à 500 kg de charge admissible.
- Mousse polyuréthane : increvable elle aussi, mais avec une capacité légèrement inférieure, jusqu'à 450 kg de charge admissible.

Le déchargement doit être anticipé : un hayon n'équipe pas systématiquement les camions de livraison. Veuillez donc prévoir un chariot élévateur ou un quai de déchargement pour réceptionner votre commande.

Fabriqué en Allemagne, ce char à bras 4 roues charge légère profite d'une garantie de 10 ans.

Pour le transport de vos charges, découvrez également le diable pliant de manutention 120 kg, le diable porte-bouteille basculant avec béquille.

Retrouvez la gamme des ponts de chargement avec la rampe de chargement en aluminium pour camion 1200 kg ou encore le pont de chargement fixe pour quai de 5000 kg.

Caractéristiques du char à bras 4 roues charge légère

Structure : tube d'acier soudé

Finition : revêtement époxy bleu RAL 5007

Plateau : contreplaqué hydrofuge

Essieux : 2 (essieu avant directeur à blocage automatique, essieu arrière fixe)

Poignée : revêtement souple, redressement automatique en position verticale

Moyeu : roulement à rouleaux

Livraison : non monté

Fabrication : Allemagne

Garantie : 10 ans

Type de roue	Surface utile	Longueur totale	Largeur totale	Hauteur totale	Hauteur de chargement	Charge admissible	Poids (kg)
Pneu gonflable (260 x 85 mm)	1060 x 600 mm	1272 mm	609 mm	1192 mm	308 mm	500 kg	30 kg
Pneu gonflable (260 x 85 mm)	1260 x 700 mm	1472 mm	709 mm	1192 mm	308 mm	500 kg	38 kg
Bandage caoutchouc (260 x 56 mm)	1060 x 600 mm	1272 mm	609 mm	1192 mm	303 mm	500 kg	36 kg
Bandage caoutchouc (260 x 56 mm)	1260 x 700 mm	1472 mm	709 mm	1192 mm	303 mm	500 kg	44 kg

Mousse polyuréthane (260 x 85 mm)	1060 x 1272 600 mm	609 mm	1192 mm	308 mm	450 kg	31,5 kg
Mousse polyuréthane (260 x 85 mm)	1260 x 1472 700 mm	709 mm	1192 mm	308 mm	450 kg	39,5 kg