

PANNEAU C27 LUMINEUX À LEDS INDIQUE UNE SURÉLÉVATION DE CHAUSSÉE

Référence : 20111

RESUME

Le panneau de signalisation lumineux C27 est conçu pour signaler efficacement une surélévation de chaussée, comme un dos d'âne, un plateau surélevé ou des coussins berlinois. Doté de Leds à haute intensité et d'un film rétroréfléchissant de classe 2, il assure une visibilité optimale de jour comme de nuit.

Son caisson en aluminium lui garantit une excellente durabilité face aux intempéries. Ce panneau C27 lumineux de fabrication française est disponible avec plusieurs options d'alimentation pour s'adapter à toutes les configurations : solaire, secteur 230V ou raccordement à l'éclairage public.

Les points forts :

- Haute visibilité
- Fabrication française
- Caisson aluminium durable
- Alimentations au choix

DECLINAISONS

Taille	Alimentation
500 mm	Secteur
500 mm	Eclairage public

500 mm	Solaire
700 mm	Secteur
700 mm	Eclairage public
700 mm	Solaire

DESCRIPTION

Tout savoir sur le panneau de signalisation lumineux C27

Ce panneau C27 est utilisé pour signaler la présence de ralentisseurs tels que les dos d'âne, les plateaux surélevés ou les coussins berlinois. Conformément à la réglementation, son implantation est obligatoire en signalisation de position hors des zones 30, et reste facultative à l'intérieur de celles-ci.

Pour garantir une visibilité optimale de jour comme de nuit et par mauvais temps, il est équipé de Leds à haute intensité sur sa face avant. Un film rétroréfléchissant de Classe 2 vient renforcer cette visibilité sur une distance allant jusqu'à 350 mètres.

De fabrication française, ce panneau est conçu avec un caisson renforcé en aluminium de 50 mm d'épaisseur qui lui assure une grande durabilité face à la corrosion et aux intempéries. Son installation est facilitée par la présence de deux rails de fixation situés à l'arrière.

Afin de s'adapter à toutes les configurations, plusieurs modes d'alimentation sont disponibles : raccordement au secteur 230V, à l'éclairage public ou via un panneau solaire pour une version autonome. Pour optimiser sa consommation, il peut être équipé d'un détecteur qui active le clignotement uniquement au passage d'un véhicule, ainsi que d'une horloge pour programmer ses heures de fonctionnement.

Associez ce panneau avec les autres [panneaux à leds lumineux](#) tels que le [panneau lumineux B14 30 km/h](#).

Découvrez nos [ralentisseurs de vitesse](#), tels que le [coussin](#)

[berlinois en caoutchouc](#) ou encore le [ralentisseur pour 15 km/h](#).

Caractéristiques techniques du panneau C27 lumineux

Caractéristique	Détail
Dimensions standards (L x 720 x 720 x 50 mm H x E)	
Personnalisation	Autres dimensions et symboles disponibles sur demande
Matériaux	Caisson en aluminium Film rétroréfléchissant Classe 2
Alimentation au choix	Solaire / Éclairage public / Secteur 230V
Source lumineuse	Leds haute intensité Listel à Leds bleues Symbole à Leds jaunes
Modes de fonctionnement	Fixe ou clignotant (Flash) Centrale clignotante intégrée avec atténuation de nuit automatique
Fixation	2 rails de fixation à l'arrière
Options	Détecteur de véhicule et/ou de vitesse Horloge de programmation hebdomadaire
Fabrication	Française