

J1 NEIGE - BALISE POUR GLISSIÈRE Référence : 20129

RESUME

La balise de virage J1 neige est conçue pour la signalisation des virages sur les routes de montagne ou fortement enneigées.

Fabriquée en PEHD (polyéthylène haute densité), elle offre une haute résistance aux chocs et une grande durabilité.

Son film rétro réfléchissant de classe 2 garantit une visibilité optimale de jour comme de nuit.

Ce dispositif s'adapte aux glissières métalliques comme aux glissières en béton, assurant une installation simple et rapide.

Conforme à la norme NF P 98-585, cette balise est 100 % recyclable.

Les points forts :

- Résistance aux chocs
- Installation simple et rapide
- Visibilité optimale
- 100 % recyclable

DECLINAISONS

Type de glissières

Pour glissière métallique

Pour glissière béton

DESCRIPTION

Tout savoir sur la balise J1 neige pour glissière

La balise J1 neige est un dispositif de signalisation routière conçu pour guider les usagers et indiquer les dangers, notamment les virages. Sa tête de couleur rouge la rend particulièrement visible en période d'enneigement. Fabriquée en polyéthylène haute densité (PEHD), elle offre une excellente résistance aux chocs et une grande longévité.

Pour garantir une visibilité optimale de jour comme de nuit, elle est équipée d'un film rétroréfléchissant de classe 2. Le film est un dispositif rétroréfléchissant de 200 ± 10 mm de hauteur, positionné à 300 ± 10 mm du sommet de la balise.

Ce produit est conforme à la norme NF P 98-585. Il s'agit également d'une solution écologique : la balise est 100 % recyclable, son chapeau est biosourcé et le feuillard est remplaçable pour prolonger sa durée de vie.

Notre gamme s'adapte à la configuration de toutes vos voies. Si vous cherchez un équipement pour le reste de l'année, retrouvez notre [balise de virage J1 pour glissière](#). Pour signaler une intersection, optez plutôt pour la [J3 pour glissière](#). Enfin, si la zone à sécuriser est sans glissière, nous vous conseillons l'implantation classique d'une [balise routière J1](#).

Indispensable en période de froid, sécurisez totalement la chaussée en complétant votre aménagement avec notre [sel pour déneiger la route](#).

Comment fixer la balise J1 pour route enneigée pour glissière ?

L'installation de la balise J1 est simple et rapide.

Pour la glissière métallique, la fixation se réalise à l'aide d'un collier sur feuillard plastique et de rivets en plastique, sans aucune pièce métallique.

Pour la glissière en béton, il faut percer la glissière en béton et fixer la balise avec cheville et vis (non fournis).

Cette conception facilite sa gestion en fin de vie et son recyclage.

Maximisez la sécurité des virages en associant le guidage de cette balise au [panneau lumineux A1b pour virage à gauche](#) ou au [plot de route solaire LED](#).

Caractéristiques techniques de la J1 neige pour glissière

Caractéristique	Spécification
Hauteur totale (avec fixation)	800 mm
Diamètre	200 mm
Épaisseur de paroi	4 mm
Matière	Polyéthylène haute densité (PEHD) Chapeau biosourcé (coquille Saint-Jacques)
Coloris	Corps blanc et tête rouge
Film	Rétro réfléchissant classe 2 blanc
Fixations	Glissière métallique : collier sur feuillard plastique avec rivets plastiques Glissière en béton : cheville et vis (non fournis)
Norme	NF P 98-585 (septembre 2020)
Poids	2,7 kg
Caractéristiques environnementales	100 % recyclable Chapeau biosourcé (coquille Saint-Jacques)