TOURNEVIS ISOLÉ PLAT À FENTE 5,5 MM - LAME 125 MM
Référence : 20136

RESUME

Le tournevis isolé plat 5,5 x 100 mm est l'outil à main indispensable pour les opérations de câblage et de raccordement exigeant un couple de serrage élevé.

Largeur de coupe : 5,5 mm et longueur de la lame : 100 mm.

Spécialement conçu pour intervenir en toute sécurité sur des installations électriques sous tension, ce tournevis d'électricien 1000 V dispose d'une isolation VDE certifiée selon la norme DIN EN 60900.

Forgé en acier au chrome-molybdène de haute qualité avec une pointe phosphatée anti-usure, il garantit un transfert de force maximal sans détériorer les têtes de vis.

Son manche bi-matière ergonomique à profil anti-roulement offre une prise en main ferme et confortable, idéale pour le bâtiment et l'industrie.

Les points forts :

- Sécurité certifiée
- Lame solide et resistante
- Durable

DESCRIPTION

Comment utiliser un tournevis plat d'électricien ?

L'exécution de travaux électriques en milieu professionnel requiert un matériel fiable, capable de résister aux fortes contraintes mécaniques tout en assurant une protection diélectrique sans faille. Avec sa largeur de coupe de 5,5 mm, cet outil pour électricien est développé pour répondre aux exigences des chantiers tertiaires et industriels.

Pour des largeurs de coupes moins conséquentes, optez pour le tournevis plat à fente isolée 3 x 100 mm.

Son format est idéal pour le raccordement de puissance, les équipements industriels et tertiaires, l'assemblage de coffrets ou encore pour la maintenance CVC.

L'utilisation de ce tournevis isolé 1000 V s'inscrit dans le respect des règles de sécurité relatives aux travaux sous tension et aux interventions en environnement électrique :

1. Il faut d'abord examiner méticuleusement la gaine isolante rouge recouvrant la tige métallique avant chaque emploi. Si l'isolant présente une entaille, une fissure ou une usure importante, l'outil doit être immédiatement retiré du service.

2. Insérez la pointe de 5,5 mm bien au fond de la fente de la vis. Veillez à maintenir le tournevis parfaitement aligné avec la vis pour éviter tout ripage susceptible d'abîmer l'empreinte ou les composants voisins.

3. Appliquez une pression axiale constante tout en effectuant le mouvement de rotation. La conception du manche bi-matière permet de transmettre un couple puissant sans glissement de la main.

Précautions d'usage : ne jamais employer la lame comme levier mécanique ou comme outil de frappe. Une déformation en flexion risque de fissurer le revêtement isolant, rendant l'outil dangereux pour les utilisations ultérieures.

Dans cette même gamme, découvrez les tournevis cruciformes isolés 1000 V.

Caractéristiques techniques

Matériau : acier haute qualité au chrome-molybdène

Profil de la tête : plat pour vis à fente

Largeur de coupe : 5,5 mm

Longueur de la lame : 100 mm

Longueur totale : 210 mm

Profil du manche : 5 pans anti-roulement

Normes de sécurité :

- Isolation VDE certifiée jusqu'à 1000 V AC / 1500 V DC selon DIN EN 60900
- Normes de fabrication : Conformité aux standards DIN 5264 et DIN ISO 2380

Poids : 0,090 kg