

PICS ANTI PIGEONS SOUPLES

Référence : 20190

RESUME

Ces pics anti-pigeons souples sont une solution efficace pour éloigner durablement les volatiles de vos bâtiments.

Leurs tiges en acier inoxydable AISI 302 sont solidement fixées sur une semelle ultra-flexible en polycarbonate traité anti-UV, garantissant une grande résistance aux intempéries. La semelle permet une application sur les zones complexes et non plates.

Conçus pour être simples à poser, ils s'installent facilement par collage sur de nombreux types de supports.

Chaque module d'un mètre est divisé en deux sections de 50 cm pour faciliter le transport et la pose. Ce produit est conditionné et vendu exclusivement par cartons de 10 m (10 quantités) pour les largeurs de 10 et 15 ml, et par carton de 50 ml (50 quantités) pour la largeur de 20 ml.

Ces pics anti-pigeons souples assurent une densité de **64 pointes par mètre linéaire**.

Les points forts :

- Pose facile
- Semelle ultra flexible
- Haute résistance
- Économique et efficace
- Fabrication Française

DECLINAISONS

Largeur de protection

7 à 10 cm

10 à 14 cm

Carton de 50 ml

15 à 20 cm

DESCRIPTION

Tout savoir sur les pics anti pigeons souples

Les pics anti-pigeons souples sont une solution efficace pour protéger les bâtiments contre les nuisances causées par les oiseaux, sans leur causer de tort.

Ce système se compose de tiges métalliques fixées sur un support souple, créant une barrière qui empêche les pigeons et autres volatiles de même taille de se poser sur les surfaces à protéger.

La base des pics est fabriquée en polycarbonate souple et traitée contre les UV, assurant une excellente durabilité en extérieur. Les pointes, d'un diamètre de 1,3 mm, sont en acier inoxydable (inox AISI 302) pour une résistance optimale à la corrosion. Chaque module est composé de deux semelles de 50 cm, totalisant **64 pointes par mètre linéaire**.

Afin de s'adapter à la largeur de toutes les surfaces, ce dispositif est disponible en plusieurs modèles. Vous pouvez choisir la version qui convient le mieux à votre besoin, avec une largeur de protection de 7 à 10 cm, de 10 à 14 cm ou de 15 à 20 cm.

Si vous souhaitez protéger une cour intérieure ou un grand balcon en plus de vos rebords de fenêtres, l'installation d'un [filet de protection anti-pigeon](#) est la solution la plus adaptée.

Votre toiture est équipée de panneaux solaires ? Découvrez plutôt notre [dispositif anti-oiseaux pour panneaux photovoltaïques](#), spécialement conçu pour ne pas abîmer vos

installations.

Si les volatiles ont déjà l'habitude de nicher sur votre bâtiment, nous vous recommandons d'utiliser nos [répulsifs anti pigeons forte fréquentation](#) pour une efficacité maximale.

Où et comment installer les pics souples anti pigeons ?

Ces pics sont conçus pour être installés sur toutes les surfaces où les oiseaux ont l'habitude de se percher. Ils sont particulièrement adaptés pour les corniches, les rebords de fenêtre, les bandeaux, les descentes de gouttière ou encore les pourtours de toitures-terrasses. Pour une efficacité maximale, il est conseillé de couvrir l'intégralité de la zone à protéger afin que les volatiles ne trouvent aucun espace pour s'y poser.

Pour une adhérence optimale, suivez ces conseils :

Pose par collage

Étape 1 : Appliquez un cordon de [colle mastic pour fixation de pics](#) d'au moins 0,5 mm d'épaisseur sur la base du pic.

Étape 2 : Procédez par section d'un mètre maximum pour éviter que la colle ne sèche en surface avant la pose.

Étape 3 : Respectez une température d'application comprise entre +5°C et +40°C.

Étape 4 : Le temps de séchage complet est de 5 à 8 heures.

Étape 5 : Sur les surfaces humides, utilisez une colle spéciale à polymérisation rapide de type MS Polymère.

Pose par clipsage sur gouttière

Pour une installation sur le rebord d'une gouttière, des [clips fixation en inox](#) (vendus séparément) permettent une pose

simple et solide, sans colle.

Caractéristiques techniques des picots anti pigeons

Caractéristique	Valeur
Matière de la base	Polycarbonate traité anti-UV
Matière des pics	Inox AISI 302 (Ø 1,3 mm)
Composition	2 semelles de 50 cm par mètre linéaire
Nombre de pointes	64 par mètre
Largeur de protection	7 à 10 cm (64/10) 10 à 14 cm (64/15) 15 à 20 cm (64/20)
Normes	ISO 527, ISO 178, ISO 306
Résistance à la traction	26 N/mm ²
Allongement à la rupture	250 N/mm ²
Résistance à la flexion	40 N/mm ²
Module d'élasticité en flexion	1450 N/mm ²
Dureté à la bille (H132/30)	40 N/mm ²
Température de ramollissement (vst/A/50)	83°C
Conductivité thermique	0,12 W/m.K
Déformation de fléchissement à chaud	75°C
Fabrication	France