

PICS ANTI MOUETTES ET GOÉLANDS SOUPLES

Référence : 20229

RESUME

Ces pics anti mouettes et goélands souples constituent une solution efficace et sans danger pour protéger durablement vos bâtiments contre les goélands, mouettes et autres volatiles de taille similaire.

Ils empêchent les oiseaux de se poser et de nicher sur les corniches, rebords de fenêtres ou toitures, prévenant ainsi les dégradations et les salissures.

Chaque module d'un mètre est divisé en deux sections de 50 cm pour faciliter le transport et la pose. Ce produit est conditionné et vendu exclusivement par carton de 10 m.

10 quantités (minimum de commande) = 10 mètres

Montés sur une semelle en polycarbonate ultra-flexible et traitée anti-UV, les **80 pics par mètre linéaire** en acier inoxydable offrent une protection optimale et résistante même sur les surfaces les plus complexes.

Ce système simple à poser s'adapte à de nombreuses surfaces et protège des zones allant jusqu'à 20 cm de large.

Les points forts :

- Base ultra-flexible
- Installation simple et rapide
- Tiges inox résistantes
- Haute densité : 80 pics/m

DESCRIPTION

Tout savoir sur les pics anti-moineaux souples

Les pics anti-mouettes et goélands sont une solution de répulsion efficace et sans danger pour les volatiles, conçue pour les empêcher de se poser sur les bâtiments et de les dégrader. Ils permettent d'éloigner durablement les mouettes et autres oiseaux de taille similaire des zones à protéger.

Ce dispositif se compose de tiges en acier inoxydable fixées sur une semelle en polycarbonate ultra-flexible. Cette semelle permet d'accrocher les pics sur toutes les zones non planes telles qu'un poteau ou autour d'une gouttière. Le traitement anti-UV de la base assure une excellente résistance aux intempéries et une grande longévité.

Dotés de **80 pointes par mètre linéaire**, ces pics offrent une zone de protection de 15 à 20 cm de large. Leur conception emboîtable permet de les stocker et de les transporter facilement en réduisant leur encombrement.

Vous avez des panneaux solaires et les pigeons nichent dessous ? Prozon vous propose les [picots pour panneaux photovoltaïques](#).

Où et comment installer les picots anti-moineaux souples ?

L'installation est simple et s'adapte à de nombreuses surfaces, même les plus courbées. Ces pics sont idéaux pour protéger les corniches, les bandeaux, les appuis de fenêtre, les descentes de

gouttière ou encore les périphéries de toitures-terrasses.

Pour une adhérence optimale, suivez ces conseils :

Pose par collage

Étape 1 : Appliquez un cordon de [colle de fixation pics](#) d'au moins 0,5 mm d'épaisseur sur la base du pic.

Étape 2 : Procédez par section d'un mètre maximum pour éviter que la colle ne sèche en surface avant la pose.

Étape 3 : Respectez une température d'application comprise entre +5°C et +40°C.

Étape 4 : Le temps de séchage complet est de 5 à 8 heures.

Étape 5 : Sur les surfaces humides, utilisez une colle spéciale à polymérisation rapide de type MS Polymère.

Pose par clipsage sur gouttière

Pour une installation sur le rebord d'une gouttière, des [clips de fixation pour gouttière en inox](#) (vendus séparément) permettent une pose simple et solide, sans colle.

Si votre zone possède un fort afflux de pigeons, Prozon vous conseille nos [pics à oiseaux standard](#), qui pourront être fixés avec de la [colle](#).

Nos [filets anti-volatiles](#) peuvent aussi vous intéresser.

En fonction des contraintes de votre bâtiment, nous proposons également des [répulsifs en acier anti-mouettes et goélands](#) pour les zones particulièrement complexes, ainsi que des [protections anti-pigeons souples](#) si votre problématique concerne uniquement les plus petits oiseaux.

Caractéristiques techniques des pics souples anti-

moineaux**Caractéristique****Valeur**

Matériau de la base	Polycarbonate traité anti-UV
Matériau des pics	Acier inoxydable AISI 302
Composition	2 semelles de 50 cm par mètre
Nombre de pointes	80 pointes
Largeur de protection	15 à 20 cm (80/20)
Normes	ISO 527, ISO 178, ISO 306
Diamètre des pics	1,3 mm
Température de service	-50 °C à +120 °C
Résistance à la traction	26 N/mm ²
Allongement à la rupture	250 N/mm ²
Résistance à la flexion	40 N/mm ²
Module d'élasticité en flexion	1450 N/mm ²
Dureté à la bille (H132/30)	40 N/mm ²
Température de ramollissement	83 °C
Conductivité thermique	0,12 W/m.K
Conditionnement	Carton de 10 mètres linéaires
Fabrication	France