

BUNGALOW VESTIAIRE SANITAIRE - 1 WC ANGLAIS 1 DOUCHE Référence : 20248

RESUME

Le bungalow de chantier Sanitaire et Vestiaire est la solution tout-en-un pour garantir l'hygiène et le confort de vos équipes sur le terrain.

Disponible en deux longueurs (5 m et 6 m), ce module juxtaposable intègre un espace vestiaire et des équipements sanitaires complets (douche, WC, point d'eau, chauffe-eau 50L).

Son isolation thermique performante et son sol adapté aux pièces humides en font un équipement incontournable et immédiatement opérationnel.

Les points forts :

- Isolation renforcée
- Solution 2 en 1
- Sécurité & conformité

DECLINAISONS

Longueur
5 mètres
6 mètres

DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce vestiaire sanitaire pour vos

chantiers ?

Assurer des conditions d'hygiène optimales est une obligation légale et une nécessité pour le bien-être de vos équipes.

Cette gamme de bungalows sanitaires-vestiaires (disponible en 5 m et 6 m) offre une réponse modulaire et clé en main pour les chantiers, l'industrie et l'événementiel.

Selon vos besoins, vous pouvez opter pour le modèle 5 m (10,7 m²), très orienté hygiène avec son auge en grès à 2 points d'eau, ou pour le modèle 6 m (13 m²) qui privilégie un espace vestiaire plus vaste, agrémenté d'un rideau de séparation et d'un lave-mains individuel.

Leur conception robuste en acier galvanisé (peinture blanc RAL 9002) garantit une intégration propre et professionnelle sur tous vos sites.

Manutentionnables par fourreaux ou élingues, ces modules sont conçus pour être déplacés et installés facilement.

Ce bungalow de chantier est idéal pour vos installations de courte durée (moins de 3 mois) et l'événementiel, ce qui le dispense de la stricte réglementation RE2020. Il bénéficie néanmoins d'une conception moderne (panneaux isolants de 60 mm, fenêtres double vitrage) qui vous garantit jusqu'à 18 % d'économie d'énergie par rapport aux modules classiques d'ancienne génération.

Pour des besoins jusqu'à 24 mois exigeant la conformité RE2020, la gamme Confort (premium) intègre une isolation thermique renforcée (plancher et toiture) permettant de diviser par trois vos consommations d'électricité. Si vous souhaitez des informations ou un devis sur cette version, [merci de nous contacter](#).

Que vous ayez besoin du modèle intermédiaire (5 m), du grand format (6 m) ou d'assemblages complexes avec des

configurations intérieures particulières ou des équipements optionnels (barreaudage...), nous pouvons répondre à vos besoins. N'hésitez pas à nous [demander un devis](#).

À savoir que pour les structures de plus de 20 m² (en cas d'assemblage de plusieurs modules), **l'obtention d'un permis de construire est obligatoire.**

Concernant l'installation, le déchargement sur site relève habituellement de la responsabilité du client. Néanmoins, pour vous simplifier la tâche, nous proposons une prestation optionnelle de transport par camion avec bras de grue (soumise à une grille tarifaire dédiée) pour une dépose directe à l'emplacement souhaité.

Vous pouvez nous faire une [demande de devis](#) pour ce sujet.

Pour explorer l'ensemble de notre offre modulaire et structurer votre site, consultez notre catégorie dédiée aux [bases vie chantier](#).

Si vous souhaitez aménager un espace administratif, découvrez nos [bureaux de chantier modulaires](#) parfaitement isolés et pré-câblés.

Si vous devez stocker et distribuer du carburant pour vos engins de terrassement ou vos générateurs, équipez-vous d'un [réservoir à carburant](#) conforme aux normes de sécurité.

Pour assurer le calage et l'ancrage de vos structures ou de vos équipements de signalisation, découvrez nos [massifs de candélabre](#).

Afin d'alimenter vos travaux de maçonnerie directement sur le terrain, complétez votre matériel avec une [bétonnière pro](#).

En savoir plus sur le bungalow sanitaire vestiaire

Chaque module est livré prêt à l'usage avec des équipements

sanitaires robustes et fonctionnels. Ils intègrent un WC à l'anglaise (avec porte-papier), une douche (70 x 70 cm) rehaussée avec pommeau, flexible, rideau et patère, ainsi qu'un chauffe-eau de 50 litres pour garantir l'eau chaude en toutes circonstances.

L'évacuation des eaux usées s'effectue proprement en panneau, et l'espace est sécurisé par une installation électrique rigoureuse : tableau monophasé 230 V sous boîtier étanche, interrupteur différentiel 30 mA, éclairage LED, le tout strictement conforme à la norme NF C 15-100.

Parce qu'un espace sanitaire est soumis à une forte humidité et à des variations de température, l'isolation et les matériaux ont été choisis avec soin.

Les parois sont constituées de panneaux sandwich en mousse polyuréthane de 60 mm d'épaisseur (classement feu B-s2-d0), couplés à un plafond isolé par 100 mm de laine de verre.

Des convecteurs électriques (1 500 W ou 2 000 W selon le modèle) assurent une température agréable, même en hiver.

Au sol, le module repose sur un plancher aggloméré hydrofuge CTBH de 22 mm (supportant 250 kg/m²), recouvert d'un revêtement PVC gris U3P3.

Cette norme spécifique aux sols très sollicités garantit une résistance parfaite à l'eau, aux passages intensifs et aux produits d'entretien.

Enfin, 2 grilles de ventilation (haute et basse) assurent un renouvellement d'air constant pour éviter la condensation.

Caractéristiques du bungalow chantier vestiaire douche

Caractéristiques	Vestiaires sanitaires 5 m	Vestiaires sanitaires 6 m
------------------	------------------------------	------------------------------

Surface intérieure	10,7 m ²	13,0 m ²
Dimensions hors tout (L x l x H)	4 925 x 2 436 x 2 700 mm	5 925 x 2 436 x 2 700 mm
Poids à vide	1 390 kg	1 330 kg
Équipements d'eau / Lavabo	Auge en grès 2 points (idéal lavage simultané)	Lave-mains 1 point
Sanitaires inclus	WC à l'anglaise, douche 70 x 70, chauffe-eau 50 L	
Aménagement spécifique	Pièce unique unifiée	Rideau de séparation (vestiaire/sanitaires)
Puissance du chauffage	Convecteur 1 500 W	Convecteur 2 000 W
Menuiserie extérieure (porte)	Porte pleine alu 900 mm	Porte pleine alu 900 mm avec ferme-porte auto
Menuiserie (fenêtre)	Fenêtre PVC coulissante 1000 x 500 mm (double vitrage)	Fenêtre PVC coulissante 1000 x 1200 mm avec volet roulant
Plancher & Revêtement sol	CTBH 22 mm + PVC gris équivalent U3P3 (spécial pièces humides)	
Isolation	Mousse PU 60 mm (murs) / Laine de verre 100 mm (toit)	
Électricité (norme NF C 15-100)	1 tableau avec boîtier étanche, 2 prises 16 A, 1 LED 18 W	
Manutention	4 points d'élingage + fourreaux entraxe 920 mm	