BLOC SANITAIRE DE CHANTIER - TAILLE DE 3 À 6 MÈTRES AU CHOIX
Référence : 20265

RESUME

La gamme de blocs sanitaires modulaires propose des solutions d'hygiène complètes, autonomes et prêtes à raccordement pour vos bases de vie de chantier, sites industriels et événements.

Disponible en 4 configurations sur 3 longueurs (3 m, 5 m et 6 m), cette série combine des cabines WC individuelles, des douches intégrées, des auges collectives et un ballon d'eau chaude dimensionné pour chaque usage.

Conçus pour supporter une utilisation intensive en extérieur, ces bungalows offrent un confort thermique optimal en toutes saisons.

Les points forts :

- Isolation thermique haute performance
- Conformité & sécurité

DECLINAISONS

Configuration
3 mètres (1 WC, 1 douche, 1 urinoir, 1 auge)
3 mètres (2 WC, 1 douche, 1 auge)
5 mètres (2 WC, 2 douches, 2 urinoirs, 1 auge)
6 mètres (3 WC, 3 douches, 1 auge)

DESCRIPTION

Comment choisir entre les 4 modèles de blocs sanitaires modulaires ?

Pour sélectionner le module sanitaire idéal, il convient de dimensionner l'équipement en fonction de la taille de vos équipes et des usages spécifiques de votre site :

- Modèle 1 WC, 1 douche, 1 urinoir, 1 lavabo (3 m – 6,2 m²) : C'est le bloc mixte le plus polyvalent pour les petits chantiers. Il réunit 1 WC, 1 urinoir, 1 douche et 1 auge 3 points avec un ballon d'eau chaude de 50 L.

- Modèle 2 WC, 1 douche, 1 lavabo (3 m – 6,2 m²) : Idéal si vous privilégiez les cabines fermées. Cette version remplace l'urinoir par un deuxième WC à l'anglaise, tout en conservant 1 douche et l'auge 3 points.

- Modèle 2 WC, 2 douches, 2 urinoirs, 1 lavabo (5 m – 10,7 m²) : Conçu pour les effectifs moyens, ce modèle offre une capacité doublée avec 2 WC, 2 urinoirs, 2 douches et 1 auge 4 points alimentés par un chauffe-eau de 75 L.

- Modèle 3 WC, 3 douches, 1 lavabo (6 m – 13 m²) : La solution haute capacité pour les gros chantiers ou l'événementiel. Il embarque 3 WC et 3 douches indépendantes, une auge 4 points et un puissant chauffe-eau de 200 litres pour assurer des douches à la chaîne sans rupture d'eau chaude.

Ce bungalow de chantier est idéal pour vos installations de courte durée (moins de 3 mois) et l'événementiel, ce qui le dispense de la stricte réglementation RE2020. Il bénéficie néanmoins d'une conception moderne (panneaux isolants de 60 mm, fenêtres double vitrage) qui vous garantit jusqu'à 18 % d'économie d'énergie par rapport aux modules classiques d'ancienne génération.

Pour des besoins jusqu'à 24 mois exigeant la conformité RE2020, la gamme Confort (premium) intègre une isolation thermique renforcée (plancher et toiture) permettant de diviser par trois vos consommations d'électricité. Si vous souhaitez des informations ou un devis sur cette version, merci de nous contacter.

Que vous ayez besoin du modèle compact (3 m) ou du modèle intermédiaire (5 m), du grand format (6 m) ou d'assemblages complexes avec des configurations intérieures particulières ou des équipements optionnels (barreaudage…), nous pouvons répondre à vos besoins. N'hésitez pas à nous demander un devis.

À savoir que pour les structures de plus de 20 m² (en cas d'assemblage de plusieurs modules), l'obtention d'un permis de construire est obligatoire.

Concernant l'installation, le déchargement sur site relève habituellement de la responsabilité du client. Néanmoins, pour vous simplifier la tâche, nous proposons une prestation optionnelle de transport par camion avec bras de grue (soumise à une grille tarifaire dédiée) pour une dépose directe à l'emplacement souhaité.

Vous pouvez nous faire une demande de devis pour ce sujet.

En savoir plus sur nos vestiaires sanitaires

Contrairement aux standards du marché souvent limités à 40 mm d'isolant, nos bungalows sanitaires sont équipés de panneaux sandwich en mousse polyuréthane (PU) de 60 mm d'épaisseur (classement au feu B-s2-d0).

Associés à une isolation de toiture en laine de verre de 100 mm, ces modules protègent efficacement vos installations contre les températures extrêmes tout en maîtrisant la consommation des convecteurs électriques intégrés (de 500 W à 2 000 W).

La gestion de l'humidité et la durabilité du sol sont au cœur de la conception. Le plancher repose sur un panneau bois aggloméré CTBH de 22 mm (traité hydrofuge, supportant 250 kg/m²), recouvert d'un revêtement PVC grand passage certifié U3P3.

Ce traitement spécifique résiste parfaitement à l'eau stagnante, aux détergents et aux sollicitations mécaniques intenses (passage en bottes de chantier).

Deux grilles de ventilation (haute et basse) complètent l'ensemble pour assurer un renouvellement d'air permanent.

Pour installer vos équipes administratives et d'encadrement, découvrez nos bungalow bureaux de chantier modulaires isolés et prêts à l'emploi.

Si vous avez besoin d'un espace de change dédié, orientez-vous vers nos vestiaires de chantier douche intégrant des casiers et des douches.

Afin de garantir l'accessibilité à tous vos collaborateurs ou visiteurs, optez pour notre cabine sanitaire PMR strictement conforme à la législation.

Enfin, pour optimiser la gestion de vos déchets et matériaux sur le terrain, complétez votre équipement avec une benne de tri chantier.

Pour équiper rapidement vos zones de travaux dépourvues de raccordement aux réseaux, installez une cabine toilette chantier autonome avec siège.

Caractéristiques techniques des blocs sanitaires préfabriqués

Caractéristiques	3 m (1 WC, 1 douche, 1 urinoir, 1 auge)	3 m (2 WC, 1 douche, 1 auge)	5 m (2 WC, 2 douches, 2 urinoirs, 1 auge)	6 m (3 WC, 3 douches, 1 auge)
Surface intérieure	6,2 m²	6,2 m²	10,7 m²	13,0 m²
Dimensions (L x l x H)	2 925 x 2 436 x 2 700 mm	2 925 x 2 436 x 2 700 mm	4 925 x 2 436 x 2 700 mm	5 925 x 2 436 x 2 700 mm
Poids à vide	980 kg	1 080 kg	1 550 kg	2 135 kg
Nombre de WC	1 WC à l'anglaise	2 WC à l'anglaise	2 WC à l'anglaise	3 WC à l'anglaise
Nombre d'urinoirs	1 urinoir	Aucun	2 urinoirs	Aucun
Nombre de douches	1 douche (70 x 70 cm)	1 douche (70 x 70 cm)	2 douches (70 x 70 cm)	3 douches (70 x 70 cm)
Lavage des mains	Auge en grès 3 points	Auge en grès 3 points	Auge en grès 4 points	Auge en grès 4 points
Capacité Chauffe-eau	50 litres	50 litres	75 Litres	200 litres
Puissance chauffage	Convecteur 500 W	Convecteur 500 W	Convecteur 1 500 W	Convecteur 2 000 W
Menuiserie fenêtre	Baie fixe 325 x 325 mm	Baie fixe 325 x 325 mm	Coulissante PVC 1000 x 500 mm	Coulissante PVC 1000 x 500 mm
Isolation parois	Mousse PU 60 mm (B-s2-d0)			
Isolation toiture	Laine de verre 100 mm			
Sol & Revêtement	CTBH 22 mm + PVC U3P3			
Norme Électrique	NF C 15-100 (tableau étanche)			
Manutention	4 élingues + fourreaux 920 mm			