

### MANCHON MICROFIBRE 10 MM Référence : 20298

---

#### RESUME

Optez pour une solution économique et écologique avec cette recharge de manchon microfibre 10 mm.

Conçue pour remplacer uniquement le manchon usagé sur votre monture, elle vous évite de jeter un outil complet et fonctionnel, réduisant ainsi les déchets et l'encombrement.

Ce manchon microfibre 10 mm pour peinture est fabriqué avec une fibre polyamide tissée de 10 mm, identique à celle des rouleaux complets, pour un rendu ultra-tendu et sans pochage. Idéale pour l'application de peintures fluides comme les laques, vernis et lasures, cette recharge assure une absorption maximale et ne perd aucun poil.

Le manchon est disponible en largeur 180 mm à l'unité ou en lot de deux pour la largeur 100 mm, parfaite pour les travaux de finition.

#### Les points forts :

- Économique et écologique
- Rendu ultra-tendu sans pochage
- Tissage anti-perte de poils
- Absorption maximale

---

#### DECLINAISONS

Largeur

|        |
|--------|
| 100 mm |
| 180 mm |

### DESCRIPTION

#### Tout savoir sur le manchon microfibre 10 mm

Opter pour une recharge de rouleau est un réflexe économique et écologique. Inutile de jeter une monture complète en acier galvanisé, souvent dotée d'un manche ergonomique, alors que seul le manchon est utilisé. Ce manchon microfibre 10 mm pour peinture vous permet de conserver votre matériel et de gagner de la place dans votre boîte à outils.

La fibre de cette recharge est 100 % identique à celle de nos [rouleaux complets microfibre](#) : une microfibre polyamide tissée de 10 mm de haute qualité.

Ses qualités techniques assurent un rendu ultra-tendu et sans pochage. Ce manchon microfibre 10 mm pour peinture fluide est conçu pour une absorption maximale des laques, vernis et lasures, tout en garantissant une application sans aucune perte de poil grâce à son tissage robuste.

#### Un format pour chaque type de travaux

Pour répondre à tous vos besoins, ce manchon est disponible en deux dimensions :

- Le manchon de 180 mm (Ø 45 mm) est idéal pour les surfaces moyennes et grandes. Compatible avec les montures à tige de 7,6 mm et la majorité des systèmes ABS standards, il se clipse fermement pour une application stable et sans jeu.
- Le manchon de 100 mm (Ø 16 mm) est conçu pour les rouleaux de type "patte de lapin", parfaits pour les travaux de finition (portes, [plinthes](#), radiateurs). Il est vendu en lot de 2 pour un confort de travail optimal :

plus besoin de laver et sécher votre manchon entre deux couches ou lors d'un changement de couleur.

### Conseil d'utilisation du manchon microfibre

Avec certaines peintures très solvantées, comme les laques glycérophtaliques, le nettoyage peut être long et coûteux. Pour garantir une finition impeccable et sans résidus, il est souvent plus efficace d'utiliser un manchon neuf pour la couche suivante.

Découvrez tous les [rouleaux complets et manchons pour peinture](#), comme le [rouleau mousse économique](#) avec son [manchon en mousse](#), le [rouleau 12 mm pour acrylique](#). Afin d'avoir un rendu propre, optez pour le [seau 7L](#), la [grille pour essorer la peinture](#) ou le [bac strié pour rouleau de peinture](#).

### Caractéristiques de la recharge rouleau microfibre 10mm

| Caractéristique       | Manchon de 100 mm                           | Manchon de 180 mm                       |
|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Type de fibre         | Microfibre polyamide                        |                                         |
| Hauteur des fibres    | 10 mm                                       |                                         |
| Technologie           | Tissée, sans perte de poils                 |                                         |
| Usage recommandé      | Peintures fluides (laques, vernis, lasures) |                                         |
| Largeur               | 100 mm                                      | 180 mm                                  |
| Diamètre intérieur    | Ø 16 mm                                     | Ø 45 mm                                 |
| Compatibilité monture | Tige Ø 6 mm ("patte de lapin")              | Tige Ø 7,6 mm et systèmes ABS standards |
| Conditionnement       | Lot de 2                                    | À l'unité                               |
| Poids                 | 31 g                                        | 85 g                                    |