

GARDE CORPS S8 MÉTAL - 1,5 MÈTRE - PONT OU BORDURE Référence : 20299

RESUME

Le garde-corps S8 est une solution métallique modulaire conçue pour la protection et la canalisation des cheminements piétons sur les ouvrages d'art, ponts, passerelles ou encore en voirie urbaine. Conforme à la norme NF P 98-405, il assure une sécurité durable grâce à sa conception en acier galvanisé qui lui confère une grande robustesse et une protection anticorrosion. Très polyvalent, il s'adapte aux contraintes de chaque site (courbes, pentes, angles) et se décline en deux modes de pose principaux : à sceller dans le béton ou sur platine.

1 élément = 1,5 m

Les points forts:

- Conception modulaire adaptable
- Protection anticorrosion durable
- Montage simple et rapide
- Conformité norme piétonne

DECLINAISONS

Fixation	Kit
À sceller	Kit de départ (2 pieds)
À sceller	Kit de fin
À sceller	Section
Sur platine	Kit de départ (2 pieds)

Sur platine	Kit de fin
Sur platine	Section

DESCRIPTION

Tout savoir sur le garde-corps S8

Le garde-corps S8 est une solution modulaire en acier conçue pour la protection et la canalisation des cheminements piétons. Il assure la sécurité des usagers sur de nombreux types d'ouvrages tels que les ponts, les passerelles, les quais, les voiries urbaines ou encore les sites industriels et logistiques. Sa conception est conforme à la norme NF P 98-405.

Ce garde-corps métallique se distingue par sa grande adaptabilité. Sa conception modulaire permet de s'ajuster aux contraintes de chaque projet, y compris les tracés en courbe, les pentes, les angles ou les changements de niveau. L'assemblage des modules s'effectue par emboîtement via des manchons soudés, ce qui assure une installation rapide et une continuité visuelle parfaite de la main courante.

Découvrez les différentes références de [garde-corps pour pont](#), notamment le [garde-corps de sécurité en bois et métal normé](#).

Les options de pose du garde-corps pour pont

Pour répondre aux différentes configurations de chantier, qu'il s'agisse de travaux neufs ou d'une installation sur un ouvrage existant, le garde-corps S8 est disponible en deux grands types de pose :

- Fixation sur platine : idéale pour une pose sur une dalle, une longrine ou un massif en béton. Plusieurs configurations de platines sont possibles pour s'adapter à la géométrie du support : horizontale, décalée, verticale ou verticale avec contre-platine.
- Fixation à sceller : les poteaux du garde-corps sont

directement scellés dans des réservations prévues dans une longrine en béton. Ce mode de pose est particulièrement adapté aux travaux neufs.

Pour chaque type de pose, nous proposons des kits de départ, de fin et des sections intermédiaires afin de composer facilement la longueur souhaitée.

Découvrez aussi notre gamme complète de [protection routière](#), notamment les [glissières de sécurité métalliques normées](#).

optez pour les [clôtures en bois](#) ou encore aménagez vos espaces avec une [banquette en plastique 100 % recyclé](#).

Caractéristiques techniques du garde-corps

Caractéristique	Spécification
Matériau	Acier S235JR
Norme de conception	NF P 98-405 (adaptation possible selon NF P 01-012)
Hauteur hors-sol	De 1,00 m à 1,40 m (hauteur spéciale sur demande)
Entraxe courant des poteaux	1,50 m (adaptable selon le projet)
Protection anticorrosion	Galvanisation à chaud selon la norme EN ISO 1461
Finition (en option)	Thermolaquage par peinture polyester cuite au four (teinte RAL au choix sur devis)
Assemblage	Modules emboîtables par manchons soudés
Poids indicatif	Environ 25 kg/ml (variable selon la configuration)

Composition du module type

- Main courante : Profil S8 120 x 55 mm
- Poteaux : Tube 80 x 40 x 4 mm
- Barreaux verticaux : Tube 30 x 30 x 1,5 mm
- Sous-lisse : Tube 60 x 30 x 3 mm
- Platine de fixation : Acier 200 x 200 x 12 mm