

GANT À PEINDRE

Référence : 20317

RESUME

Ce gant à peindre est l'outil idéal pour travailler rapidement sur les surfaces tubulaires ou très irrégulières comme les radiateurs en fonte, les grilles en fer forgé ou les tuyauteries.

Sa conception en fibre PES (polyester) tricoté bouclé de 18 mm lui permet d'absorber une grande quantité de peinture et d'atteindre les creux les plus difficiles d'accès, sans goutter.

Pour garantir une protection optimale, il est doté d'une doublure interne entièrement étanche et d'une manchette plastifiée qui garde la main et l'avant-bras propres et secs. Il permet de peindre à 360 degrés en un seul geste pour un gain de temps considérable.

Les points forts :

- Application ultra-rapide
- Spécial surfaces complexes
- Main 100% protégée
- Haut pouvoir couvrant

DESCRIPTION

Le gant à peindre, une solution innovante pour vos chantiers

Cet outil d'application est spécialement conçu pour peindre les surfaces tubulaires ou très irrégulières. Il offre un gain de temps considérable sur les chantiers complexes. Idéal pour les supports difficiles d'accès comme les tuyauteries entrelacées, les grilles en fer forgé, les radiateurs en fonte ou les barreaux, ce gant à peindre permet de couvrir la surface à 360 degrés. Le geste est simple et intuitif : il suffit d'empoigner ou de "caresser" le support pour une application uniforme et sans coulures.

Une composition efficace pour un résultat optimal

Le gant est fabriqué en polyester (PES), une fibre qui résiste parfaitement aux peintures, solvants et produits antirouille fréquemment utilisés sur les métaux. Sa conception en "tricoté bouclé" lui permet d'absorber une grande quantité de peinture et de la restituer sans goutter, assurant un travail propre et efficace.

Les poils longs de 18 mm sont un atout majeur de ce gant à peindre PES tricoté boucle 18mm. Cette fibre longue pénètre en profondeur dans les moindres creux et reliefs des surfaces complexes, comme le fer forgé ou la fonte, pour une couvrance complète sans effort.

Protection et confort d'utilisation

Pour garantir une protection totale, le gant est doté d'une doublure interne entièrement plastifiée et étanche. La main reste ainsi parfaitement au sec et propre tout au long de l'application. La manchette de protection remonte haut sur le poignet pour éviter toute infiltration de peinture, même en travaillant les bras en l'air.

Proposé en taille unique, ce gant offre des dimensions généreuses de 32 cm de long pour 18,5 cm de large. Sa longueur assure une bonne protection de l'avant-bras contre les éclaboussures, tandis que sa largeur permet de l'enfiler facilement. Il est même possible de le porter par-dessus un

gant fin en latex pour une double précaution, tout en conservant la souplesse nécessaire pour bien serrer la main autour des tuyaux.

Pour peindre derrière les radiateurs ou tuyauteries, optez pour le [pinceau radiateur coudé](#). Vous pouvez aussi découvrir l'ensemble de la gamme des [brosses et pinceaux](#) ainsi que les [rouleaux pour peintres professionnels](#).

Caractéristiques du gant à peindre PES tricoté boucle 18mm

Caractéristiques techniques du gant à peindre

Composition	Fibre : Polyester (PES) tricoté bouclé Doublure : Interne plastifiée et étanche
Hauteur des poils : 18 mm (fibre longue)	
Dimensions (L x l) : 320 x 185 mm	
Poids : 95 g	
Taille : Universelle	
Usage recommandé : Surfaces tubulaires et très irrégulières (tuyauteries, radiateurs en fonte, grilles, barreaux, etc.)	
Compatibilité : Peintures, solvants, produits antirouille	