

KIT DE FIXATION ÉCHELLE À CABLE (X100) Référence : 20521

RESUME

Ce kit de fixation pour échelle à câble permet de connecter les sections d'échelles à câbles et leurs accessoires.

Composé d'une vis à tête hexagonale M8x20 et d'un écrou M8, il est conçu en acier avec une protection par galvanisation à chaud.

Ce système de fixation assure la continuité électrique, conformément à la norme IEC 61537.

Polyvalent, ce kit de fixation s'adapte à toutes les tailles d'échelles à câble de la gamme Pemsas.

Ce produit est vendu par **lot de 100 unités**.

Les points forts :

- Continuité électrique garantie
- Acier galvanisé à chaud
- Compatible toutes tailles
- Conforme norme IEC 61537

DESCRIPTION

Avantages du kit de fixation échelle à câble

Ce kit de fixation pour échelle à câble permet de connecter les [échelles de câbles Pemsa](#) ainsi que leurs accessoires.

Il s'adapte aussi à la [courbe de 90° échelle cable](#) ainsi qu'au [changeur de niveau échelle cable Pemsa](#).

Chaque kit est composé de :

- Une vis à tête hexagonale de dimension M8x20 mm
- Un écrou métallique M8

Ce produit est vendu par lot de 100 unités.

Conçu pour s'adapter à toutes les tailles d'échelles à câble, il assure la continuité électrique de l'installation, conformément à la norme CEI 61537.

Sa polyvalence lui permet une utilisation pour de multiples applications : la fixation de joints, de supports ou de structures de rail, mais aussi la connexion de sections d'échelle à câble ou la fixation de joints sur des sections coupées.

Ce kit de fixation échelle cable est idéal pour les installations qui acheminent des câbles électriques ou de télécommunication.

Découvrez la gamme complète d'[échelles à câble électriques](#).

Pour vos câbles plus fins, Prozon vous conseille le [chemin de câble clic perforé](#).

Équipez vous atelier de l'[enrouleur de 40 m](#).

Caractéristiques du kit de fixation échelle cable

Caractéristique

Détail

Composition du kit	1 vis à tête hexagonale M8x20 mm 1 écrou métallique M8
Conditionnement	Lot de 100 unités
Matériau	Acier avec protection superficielle
Système de protection	GC (Galvanisation à Chaud)
Finition	Zinc Nickel
Classe de résistance	Classe 8
Température d'utilisation	-50 °C à +150 °C
Réaction au feu	A1 - Non combustible
Normes et certifications	CEI 61537 Directive CE 2014/35/UE RoHS
Poids	1,8 kg