

ÉMETTEUR POUR SYSTÈME DE VISITE GUIDÉE - GRANDE AUTONOMIE

Référence : 20562

RESUME

Garantissez des présentations fluides et ininterrompues grâce à cet émetteur pour système de visite guidée - Grande autonomie.

Conçu pour répondre aux besoins des visites intensives, des musées et des conférences multilingues, ce boîtier compact (60 g) offre une remarquable autonomie de 25 heures en continu.

Équipé d'un écran LCD rétroéclairé, d'un microphone-cravate performant et d'une fonction de verrouillage automatique du canal.

Important - Alimentation : L'appareil fonctionne avec 2 accus rechargeables NiMH 1,2 V de type AA / R6 (non inclus) ou directement sur la [base de la valise de charge 24 compartiments](#).

Les points forts :

- Transmission UHF 40 canaux (863 à 865 MHz)
- Autonomie 25 h
- Écran LCD rétroéclairé
- Microphone-cravate Jack 3,5 mm et des points d'ancrage pour cordon tour de cou
- Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Pourquoi choisir cet émetteur pour système de visite guidée grande autonomie ?

Cet émetteur pour système de visite guidée - Grande autonomie, associe stabilité de fréquence, sécurité de réglage et simplicité de maintenance pour l'encadrement de groupes en intérieur ou sur sites culturels. Il enrichit notre [gamme de visite guidée](#) conçue pour les usages intensifs.

Fonctionnement, verrouillage et rechargement

- Sélection et mémoire de fréquence : faites défiler les 40 canaux à l'aide des touches fléchées. Une fois le canal validé, le système mémorise la sélection et verrouille l'écran (icône cadenas). Pour déverrouiller, maintenez simplement les deux touches fléchées pendant 1 seconde. C'est un [matériel de visite avec tour guide](#) très intuitif.
- Indicateur de batterie précis : suivez l'énergie restante directement sur l'écran (pleine charge, 10 % d'autonomie restante, puis batterie vide nécessitant la mise en charge).
- Recharge directe par plots métalliques : déposez directement le boîtier sur une [valise de charge 24 logements](#). L'appareil coupe son alimentation automatiquement dès l'insertion et lance le cycle de charge.

Lieux d'utilisation de l'émetteur grande autonomie

- Musées, parcs d'attractions et monuments : guidage vocal clair sur des parcours fixes ou itinérants via un

[matériel audioguide pour monuments](#) robuste.

- Conférences multilingues et séminaires : retransmission de la voix du guide ou de l'interprète sur le canal de langue dédié.
- Visites d'entreprises et événements institutionnels : transmission audio fluide jusqu'à 50 mètres de portée.

Pour équiper vos visiteurs, cet émetteur s'associe au [boîtier récepteur Grande autonomie](#). Retrouvez également notre [matériel de connexion audio](#) et le [boîtier de synchro gamme Compact](#) pour gérer l'ensemble de votre flotte.

Enfin, pour sécuriser vos espaces recevant du public, découvrez nos [équipements de protection incendie réglementaires](#).

Caractéristiques techniques de l'émetteur pour système de visite guidée grande autonomie

Caractéristiques	Spécifications
Type de produit	Boîtier émetteur individuel avec microphone-cravate
Modèle	Émetteur pour système de visite guidée - Grande autonomie
Technologie / fréquence	UHF / 863 - 865 MHz (40 canaux sélectionnables)
Puissance d'émission / portée	10 mW / environ 50 m (en champ libre)
Autonomie de l'émetteur	Jusqu'à 25 h de fonctionnement continu
Alimentation	2 accus NiMH 1,2 V type R6 / AA (non inclus)
Mode de recharge	Plots de contact à la base pour valise de charge 24 logements
Sécurité et affichage	Verrouillage auto du canal / écran LCD rétroéclairé (canal, batterie)

Connectique audio	Prise jack 3,5 mm femelle pour microphone-cravate
Dimensions du boîtier	66 x 26 x 102 mm
Poids	60 g (sans accus)
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Garantie	Garantie constructeur de 2 ans pièces et main-d'œuvre (hors batteries et consommables)
Réparabilité	Pièces détachées disponibles à l'unité en SAV (sur devis)