

TOURNIQUET PMR EN ACIER GALVANISÉ - 5 PLACES Référence : 20633

RESUME

Ce tourniquet PMR est un équipement inclusif conçu pour amuser tous les enfants de 3 à 12 ans, y compris ceux à mobilité réduite.

Sa structure robuste en acier galvanisé, acier inoxydable et polyéthylène, avec des tôles en aluminium, garantit une grande durabilité et une résistance à un usage intensif.

Tranche d'âge : de 3 à 12 ans

Dimensions du jeu : Ø 1,98 x h 0,78 m

Surface d'impact : 28,13 m²

Hauteur libre de chute : 1 m

Fixation : par scellement

Les points forts :

- Conception inclusive PMR
- Matériaux très résistants
- Certifié norme EN 1176

DESCRIPTION

Tout savoir sur le tourniquet aire de jeux PMR

Ce manège PMR est conçu pour devenir un point de rencontre central dans les espaces ludiques collectifs.

Idéal pour une aire de jeux, il offre aux enfants des moments de divertissement partagés, tandis que son mouvement giratoire contribue au développement de l'équilibre, de la coordination et de la perception spatiale.

Ce tourniquet pour jeux en extérieur est un modèle inclusif, pensé pour accueillir tous les enfants. Il dispose d'une capacité de 5 places, dont 2 sont des sièges, permettant aux utilisateurs de jouer ensemble.

Fabriqu     partir de mat  riaux de haute qualit   comme l'acier galvanis  , l'acier inoxydable, le poly  thyl  ne, des t  les en aluminium et des roulements robustes, ce tourniquet de parc de jeu est con  u pour r  sister    un usage intensif et aux conditions climatiques exigeantes.

Pour plus de mod  les, nous vous invitons    d  couvrir notre s  lection de [tourniquets ext  rieurs pour jeux](#), comme par exemple le [tourniquet    5 si  ges](#).

D  couvrez plus de jeux inclusifs comme la [cabane de jeu th   tre](#) ou encore nos [panneaux de jeu ludique](#).

Comment installer le tourniquet PMR en acier ?

L'installation de ce tourniquet ext  rieur pour enfant doit   tre r  alis  e sur une surface plane et stable, de pr  f  rence une dalle en b  ton.

Le jeu est con  u pour   tre viss   au sol afin d'assurer une parfaite stabilit  , mais la visserie de fixation (tiges filet  es ou splits M26) n'est pas fournie.

Conform  ment    la norme EN 1176, ce jeu requiert un espace de s  curit   et une zone d'impact d  gag  s de tout autre   quipement.

La surface doit être recouverte d'un [sol de sécurité amortissant pour jeu](#), avec une pente maximale de 6 %. La hauteur de chute libre est de 1 mètre, ce qui impose le respect des préconisations pour le choix du revêtement.

Caractéristiques du tourniquet inclusif 5 places en acier

Caractéristique	Information
Âge d'utilisation	De 3 à 12 ans
Capacité	3 places (et 2 assises)
Poids maximum par utilisateur	80 kg
Matériaux	Acier galvanisé et inoxydable Polyéthylène Tôles en aluminium
Dimensions hors tout (Ø x h)	2,10 x 0,83 m
Hauteur de chute libre (HCL)	1 m
Surface d'impact	28,13 m ²
Zone de sécurité	Ø 5,98 m
Fixation	À visser sur dalle béton
Visserie au sol	Non fournie
Norme	Conforme à la norme EN 1176
Poids de la pièce la plus lourde	80 kg