

FRICO THERMOCASSETTE HP IP55 Référence : 20645

RESUME

La Frico thermocassette HP est une cassette rayonnante destinée au chauffage de locaux professionnels comme les bureaux, salles de classe ou salles de bains. Conçue pour une installation facile, encastrée en faux plafond ou montée en applique, cette cassette chauffante HCP Frico produit une chaleur douce et agréable, sans déplacement d'air.

Son indice de protection IP55 garantit une parfaite étanchéité. Silencieuse et ne nécessitant que peu d'entretien, la thermocassette Frico HCP IP 55 est une solution économique et hygiénique. Elle est disponible en deux puissances : 300 W (format 600 x 600 mm) et 600 W (format 600 x 1200 mm).

Les points forts :

- Totalemant étanche (IP55)
- Installation facile et rapide
- Chauffage totalement silencieux
- Design discret et intégré

DECLINAISONS

Puissance

300 W

600 W

DESCRIPTION

Découvrir la cassette chauffante Frico HP

La Frico thermocassette HP est une cassette rayonnante conçue pour le chauffage de locaux professionnels tels que les bureaux, les salles de bains ou les salles de classe. Elle convient aussi bien pour un chauffage intégral que pour un chauffage ponctuel localisé, par exemple au-dessus d'un comptoir de réception.

Ce système de chauffage par rayonnement produit une chaleur douce et agréable. Dépourvu de pièces mobiles, il est entièrement silencieux et ne génère aucun déplacement d'air, ce qui contribue à améliorer l'hygiène de la pièce en évitant la diffusion de poussières, de bactéries ou d'odeurs.

Plusieurs types de montages sont possibles : encastré dans un faux plafond, en applique ou suspendu. Sa température de surface, plafonnée à 100 °C, en fait une solution adaptée aux faibles hauteurs sous plafond, car elle ne présente aucun risque de brûlure. Une console de montage rigide en forme de H est fournie pour faciliter la pose.

La thermocassette Frico HCP IP 55 bénéficie d'un indice de protection élevé qui garantit son étanchéité à la poussière et aux projections d'eau. Pour s'adapter à la configuration de la pièce, cette cassette chauffante HCP Frico est proposée en deux déclinaisons : un modèle de 300 W pour des dimensions de 593 x 593 mm et un modèle de 600 W pour 1193 x 595 mm.

Pour des indices de protection inférieurs, optez pour la [thermocassette pour milieu sec](#) ou la [thermocassette pour lieu humide](#).

Installer la thermocassette Frico HCP

La cassette est prévue pour une installation permanente au plafond, à l'horizontale. Elle est équipée d'un câble de raccordement de 1,6 m sans fiche. Son installation doit être

réalisée par un installateur qualifié et précédée d'un interrupteur omnipolaire.

Pour être conforme à la réglementation européenne relative à l'écoconception (UE 2015/1188), l'appareil doit être raccordé à un thermostat électronique comme le [TWPRPM 16 A](#) ou le [TEVMIN 11 12A](#). Ces thermostats, vendus séparément, permettent de bénéficier de fonctionnalités avancées comme un démarrage adaptatif, un programme hebdomadaire et une fonction de détection de l'ouverture des fenêtres. Ce produit de fabrication française est certifié CE.

Découvrez l'ensemble de la gamme des [chauffages pour plafond](#), avec le système de PRP, comme le [kit PRP](#), l'[élément chauffant pour plafond](#) ou la [dalle PRP électrique](#).

Caractéristiques de la Frico thermocassette HP IP55

Caractéristique	Modèle 300 W	Modèle 600 W
Puissance	300 W	600 W
Tension	230V	
Intensité	1,30 A	2,61 A
Dimensions (L x l x H)	593 x 593 x 60 mm*	1193 x 595 x 60 mm*
Poids	4,0 kg	8,0 kg
Température de surface max.	100 °C	
Indice de protection	IP55	
Coloris standard	Blanc RAL 9010 (autres coloris sur demande)	
Matériaux	Boîtier en aluminium recouvert d'une peinture époxy Couvercle en acier galvanisé	
Câble de raccordement	Longueur 1,6 m, livré sans fiche	
Pays d'origine	France	