

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE POUR 6 À 50 MODULES Référence : 20676

RESUME

Cette guirlande de raccordement préfabriquée est un accessoire essentiel pour connecter les panneaux chauffants des plafonds rayonnants Frico. Elle a été conçue pour simplifier et sécuriser l'installation électrique du système.

La ligne se compose d'un câble principal sur lequel sont montées des connectiques à intervalles réguliers de 1,20 mètre, chaque connecteur pouvant alimenter jusqu'à deux panneaux. La puissance totale maximale supportée est de 4500 W.

Pour s'adapter à toutes les configurations, ce système de raccordement est disponible en plusieurs versions permettant de connecter 6, 10, 14, 18 ou 24 panneaux.

Les points forts :

- Installation simplifiée
- Connexion sécurisée
- Connecteurs tous les 1,20 m
- Plusieurs longueurs disponibles

DECLINAISONS

Panneaux connectés

6

10

14
18
24

DESCRIPTION

Tout savoir sur le raccordement pour PRP

Ce système de raccordement est une guirlande électrique préfabriquée, conçue pour l'alimentation des [panneaux de plafond chauffant](#). Le raccordement des panneaux de la marque Frico se fait exclusivement avec ces lignes spécialisées, ce qui garantit un branchement sécurisé et conforme.

La guirlande est composée d'un câble sur lequel sont fixés des connecteurs à intervalles réguliers de 1200 mm. Chaque connecteur est prévu pour alimenter jusqu'à deux panneaux chauffants, permettant une répartition organisée de l'alimentation électrique sur toute la surface du plafond.

Pour s'adapter à la taille de chaque projet, ce raccordement électrique est disponible en plusieurs versions :

- Raccordement pour 6 panneaux
- Raccordement pour 10 panneaux
- Raccordement pour 14 panneaux
- Raccordement pour 18 panneaux uniquement pour SKT 135 W/m²
- Raccordement pour 24 panneaux uniquement pour SKT 135 W/m²

Découvrez l'ensemble de la gamme des [plafonds chauffants électriques](#). Vous pouvez aussi opter pour le [kit complet PRP](#), l'[élément chauffant pour plafond](#) ou la [cassette CTS pour environnement sec](#) et bien d'autres !

Caractéristiques techniques du raccordement électrique pour 6 à 50 modules

Caractéristique	Spécification
Modèles disponibles (capacité)	Pour 6, 10, 14, 18 ou 24 panneaux
Longueur du câble	<ul style="list-style-type: none"> • 6 m (version 6 panneaux) • 8 m (version 10 panneaux) • 10 m (version 14 panneaux) • 13 m (version 18 panneaux) • 16 m (version 24 panneaux)
Puissance maximale de la ligne	4500 W
Puissance maximale par panneau	Standard 125 W (pour les lignes de 18 et 24 panneaux)
Intervalle entre les connecteurs	1200 mm
Capacité par connecteur	Jusqu'à 2 panneaux chauffants
Compatibilité	Panneaux de plafond rayonnant de la marque Frico