

TOBOGGAN DE TALUS TUBE EN INOX - HAUTEUR 1,5 À 3 M Référence : 20681

RESUME

Ce toboggan tube est spécialement conçu pour une installation sur talus au sein d'une aire de jeux pour collectivité.

Sa structure en acier inoxydable AISI 304 lui confère une grande robustesse et une résistance optimale aux conditions extérieures. Il se décline en quatre hauteurs de départ pour s'ajuster à votre besoin : 1,5 m, 2 m, 2,5 m ou 3 m.

Tranche d'âge : à partir de 3 ans

Surface d'impact :

- 1,5 m : 24,5 m²
- 2 m : 27 m²
- 2,5 m : 30 m²
- 3 m : 34 m²

Hauteur de chute : 0,35 m

Les points forts :

- Structure 100 % inox
- Installation sur talus
- Certifié norme EN 1176

DECLINAISONS

Hauteur
1,5 m
2 m
2,5 m
3 m

DESCRIPTION

Présentation du toboggan cylindrique pour talus

Ce toboggan pour collectivité est la solution parfaite pour aménager une aire de jeux sur un terrain en relief. Sa conception permet une intégration directe sur un talus, utilisant la pente naturelle du sol pour la glissade.

Fabriqu   enti  rement en acier inoxydable AISI 304, ce toboggan pour aire de jeux offre une grande r  sistance aux intemp  ries et au vandalisme, assurant ainsi une longue dur  e de vie avec un entretien limit  .

Ce mod  le s'inscrit dans notre s  lection de [toboggans d'ext  rieur pour collectivit  s](#), con  us pour r  sister    une utilisation intensive.

Adapt   pour un usage en jardin public ou dans un parc, ce toboggan est destin   aux enfants de 3 ans et plus. Sa conformit      la norme europ  enne EN 1176 garantit une utilisation en toute s  curit   pour les jeunes utilisateurs.

Pour s'adapter    la configuration de votre espace, ce mod  le de toboggan public est propos   en quatre versions, avec des hauteurs de d  part de 1,5 m, 2 m et 3 m.

Les deux mod  les d'une hauteur de 2 m se diff  rencient par leur zone d'impact requise, permettant de choisir l'  quipement le plus adapt      votre surface disponible.

Si vous recherchez une int  gration paysag  re plus naturelle,

découvrez le toboggan avec plateforme en bois.

Installation et sécurité du toboggan tube pour pente existante

L'installation de ce toboggan pour collectivité doit respecter les exigences de la norme EN 1176-1: 2017, notamment en ce qui concerne la zone de sécurité et le [revêtement de sol amortissant](#).

Il est à noter que la visserie d'ancrage au sol n'est pas fournie. Pour un usage intensif, il est conseillé d'adapter la fréquence de la maintenance pour préserver la sécurité de l'équipement.

Intégrez ce toboggan dans un projet d'aménagement plus large en consultant notre sélection de [mobilier extérieur pour espaces verts](#), idéale pour installer une [banquette urbaine en MDPE](#) à proximité des zones ludiques.

Caractéristiques techniques du toboggan pour talus en inox

Caractéristique	Valeur
Matériau	Structure et pieds : Acier inoxydable AISI 304
Finition	Mat
Installation	Sur talus
Largeur	0,50 m
Âge recommandé	À partir de 3 ans
Certification	EN 1176
Disponibilité des pièces détachées	10 ans
Visserie d'ancrage	Non incluse

Déclinaisons

zone

Hauteur 2 m (zone d'impact :
27 m²)

Hauteur 2 m (zone d'impact :
30 m²)

Hauteur 3 m (zone d'impact :
34 m²)

Hauteur de chute critique

0,35 m