

OUTIL D'ENFONCEMENT "2EN1" Référence : 20683

RESUME

Cet outil 2 en 1 est spécifiquement conçu pour l'installation des piquets verrous à pointe diamant de 20 mm de diamètre. Il combine deux fonctions : il permet d'enfoncer le piquet dans le sol à l'aide de son cône d'évasement, puis de déployer les fils d'ancrage grâce à sa barre de verrouillage.

Le cône est également pensé pour servir de poignée, facilitant ainsi le retrait de l'outil après utilisation. Fabriqué en acier trempé avec un traitement par électrozingage, il mesure 50 cm de long pour un poids de 1,5 kg.

Les points forts :

- Double fonction : enfoncement et verrouillage
- Acier trempé et électrozingué
- Poignée de retrait intégrée
- Pour piquet verrou : diamètre 20 mm

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de l'outil d'enfoncement 2 en 1 ?

Cet outil 2 en 1 est spécialement conçu pour la pose de piquets

verrous. Il combine deux équipements en un : un cône d'évasement, également appelé mandrin court, et une barre de verrouillage.

Il permet d'abord d'enfoncer le piquet dans le sol grâce à son cône, puis de déployer les fils d'ancrage avec sa barre de verrouillage. Pratique, le cône peut également servir de poignée pour retirer facilement l'outil après utilisation.

L'outil est adapté aux piquets verrous et est spécifiquement indiqué pour l'installation de piquets verrous à pointe diamant de 20 mm de diamètre. Sa barre de verrouillage est de taille unique et convient pour un ancrage de 300 à 500 mm.

Retrouvez notre [amarre pour borne](#), compatible avec cet outil d'enfoncement.

Étape 1 : Planter le piquet

Pour commencer la pose :

- Positionnez le mandrin court de l'outil dans le tube d'ancrage.
- À l'aide d'un marteau-pioche, enfoncez l'ensemble jusqu'à ce que la borne pénètre de 2 à 3 cm dans le sol.
- La collerette s'enfonce alors légèrement dans la tête de la borne, ce qui fixe le point de centrage.

Étape 2 : Verrouiller l'ancrage

Une fois le piquet en place, positionnez la barre de verrouillage dans le tube d'ancrage. Frappez sur la barre pour déployer les fils et finaliser l'ancrage.

Complétez votre installation avec notre [tête de borne géomètre](#) ou nos modèles de [borne topographique](#) et [borne de](#)

[lotissement.](#)

Découvrez l'ensemble de nos [clous d'arpentage](#) et nos [trépieds de chantier](#) pour préparer vos travaux d'implantation.

Quel ancrage pour quelle nature du sol de l'outil d'enfoncement borne ?

La sortie des fils est modulable selon la nature des sols :

- Terrain dur : 1 à 4 cm
- Terrain mi-dur : 10 cm
- Terrain meuble : 15 cm

Caractéristiques techniques de l'outil pour bornes

Caractéristique	Information
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Enfoncer les piquets verrous • Déployer les fils d'ancrage • Retirer l'outil (cône servant de poignée)
Compatibilité piquets	<ul style="list-style-type: none"> • Piquets verrous • Piquets verrous pointe diamant (diamètre 20 mm)
Compatibilité ancrage	300 à 500 mm