

TOBOGGAN EN INOX POUR AIRE DE JEUX - HAUTEUR 1,25 M Référence : 20728

RESUME

Ce toboggan pour aire de jeux collective est fabriqué en acier inoxydable, un matériau qui lui confère une grande résistance aux intempéries.

Conforme aux normes d'usage collectif (EN 1176), ce toboggan est idéal pour équiper les parcs publics, cours d'école, campings ou aires de jeux de collectivités.

Tranche d'âge : de 3 à 12 ans

Dimensions du jeu (L x l x H) : 3,40 x 0,52 x 1,25 m

Surface d'impact : 21,17 m²

Hauteur de chute : 1,5 m

Fixation : par scellement ou sur platine

Les points forts :

- Conception en acier inoxydable
- Conforme à la norme EN 1176
- Haute résistance aux intempéries

DECLINAISONS

Fixation
À sceller

Sur platine

DESCRIPTION

Tout savoir sur le toboggan en acier inoxydable

Ce toboggan est entièrement réalisé en acier inoxydable. Ce matériau est particulièrement adapté pour l'aménagement des aires de jeux en extérieur, car il offre une excellente résistance à la corrosion et aux conditions climatiques difficiles.

Sa surface lisse et sa robustesse le protègent également contre le vandalisme et assurent une grande longévité au produit.

Destiné aux enfants de 3 à 12 ans, ce jeu de plein air est un classique des parcs et jardins publics.

Il se compose d'une piste de glisse, d'un escalier d'accès et d'une barre de maintien supérieure pour sécuriser la transition de l'enfant avant la descente.

L'ensemble est conforme aux exigences de la norme de sécurité européenne EN 1176.

Si vous cherchez un modèle plus bas adapté aux crèches, orientez-vous vers notre [toboggan avec accès sécurisé](#) et retrouvez l'ensemble de nos [toboggans extérieur normé](#).

Installation et zone de sécurité du toboggan en inox

L'installation de ce toboggan nécessite de suivre des préconisations pour garantir la stabilité et la sécurité de la structure.

Il est fortement conseillé d'orienter la glissière du toboggan vers le nord (ou à défaut Nord-Est / Nord-Ouest) pour éviter une exposition prolongée à la chaleur.

Selon la nature de votre sol, deux options de montage sont possibles :

- Installation par scellement : cette méthode consiste à creuser des fondations de 50 x 70 x 25 cm, à y positionner les pieds de la structure, puis à couler du béton. Un temps de séchage de 24 heures est nécessaire.
- Installation par vissage : sur une dalle en béton existante, il est possible de visser la structure. Il faut pour cela percer des trous de 12 mm de diamètre pour y insérer des chevilles de type M10 x 70 (non fournies).

Conformément aux normes EN 1176 et EN 1177, l'installation d'un toboggan en collectivité impose la mise en place d'une zone de sécurité.

Pour ce modèle, une surface d'impact de 21,17 m² est requise, dans un espace libre minimum de 6,90 x 3,60 m.

La hauteur de chute libre étant de 1,50 m, il est obligatoire d'installer un [sol de sécurité amortissant](#) (dalles souples, copeaux, etc.) sur toute cette surface.

Pour protéger la zone de jeux, nous vous recommandons l'installation d'une [clôture en bois pour aire de loisir](#).

Caractéristiques techniques du toboggan en inox hauteur 1,25 m

Caractéristique	Information
Matériau	Acier inoxydable
Composants	1 piste de glisse 1 escalier 1 barre de maintien
Dimensions hors tout (L x l x h)	3,40 x 0,52 x 2,26 m
Hauteur de glisse	1,25 m

Hauteur de chute libre (HCL)	1,50 m
Tranche d'âge recommandée	3 à 12 ans
Espace minimum requis (L x l)	6,90 x 3,60 m
Surface d'impact	21,17 m ²
Type de fixation	À sceller dans le béton ou à visser sur dalle béton
Normes	EN 1176 et EN 1177