

PÈSE ROUES 500 X 400 MM - 1,5 T À 15 T

Référence : 20777

RESUME

La balance essieux 500 x 400 mm est conçue pour contrôler le poids des véhicules industriels.

Sa structure en aluminium et acier inoxydable de 500 x 400 mm est robuste, mobile et dotée d'un profil bas pour faciliter le passage des roues.

Protégée par un indice IP68, la plateforme est adaptée à un usage en environnement industriel.

Ce modèle se décline en plusieurs capacités de charge, de 1,5 à 15 tonnes, pouvant être associé à la valise d'indicateur de pesée pour la version avec câble.

Une option d'homologation pour la métrologie légale (CE-M) est également disponible afin de répondre aux réglementations en vigueur dans le secteur du transport.

Les points forts :

- Robuste et portable
- De 1,5 T à 15 T
- Filaire ou sans fil
- Option métrologie légale
- Garantie 1 an

DECLINAISONS

Charge dynamique	Câble de liaison valise	Valise indicateur de pesée	Homologation CE-M
1,5 tonnes	Sans	Sans	Sans
3 tonnes	Sans	Sans	Sans
6 tonnes	Sans	Sans	Sans
10 tonnes	Sans	Sans	Sans
1,5 tonnes	Sans	Sans	Avec
1,5 tonnes	Avec	Sans	Sans
1,5 tonnes	Avec	Sans	Avec
1,5 tonnes	Sans	Avec	Sans
1,5 tonnes	Sans	Avec	Avec
1,5 tonnes	Avec	Avec	Sans
1,5 tonnes	Avec	Avec	Avec
3 tonnes	Sans	Sans	Avec
3 tonnes	Avec	Sans	Sans
3 tonnes	Avec	Sans	Avec
3 tonnes	Sans	Avec	Sans
3 tonnes	Sans	Avec	Avec
3 tonnes	Avec	Avec	Sans
3 tonnes	Avec	Avec	Avec
6 tonnes	Sans	Sans	Avec
6 tonnes	Avec	Sans	Sans
6 tonnes	Avec	Sans	Avec
6 tonnes	Sans	Avec	Sans
6 tonnes	Sans	Avec	Avec
10 tonnes	Sans	Sans	Avec
6 tonnes	Avec	Avec	Avec
6 tonnes	Avec	Avec	Sans
10 tonnes	Avec	Sans	Sans
10 tonnes	Avec	Sans	Avec
10 tonnes	Sans	Avec	Sans
10 tonnes	Sans	Avec	Avec
10 tonnes	Avec	Avec	Sans
10 tonnes	Avec	Avec	Avec
15 tonnes	Avec	Avec	Avec
15 tonnes	Avec	Avec	Sans
15 tonnes	Avec	Sans	Avec
15 tonnes	Avec	Sans	Sans
15 tonnes	Sans	Avec	Avec
15 tonnes	Sans	Avec	Sans
15 tonnes	Sans	Sans	Avec
15 tonnes	Sans	Sans	Sans

DESCRIPTION

Les avantages du pèse roues 500 x 400 mm

Ce pèse roues 500 x 400 mm portable et mobile permet de contrôler avec précision le poids des véhicules, roue par roue

ou essieu par essieu.

Conçu pour les professionnels de l'industrie, du transport, de la logistique ou de l'agriculture, il représente une alternative mobile et plus économique qu'un pont-bascule fixe.

Sa structure en aluminium et acier inoxydable lui assure une grande robustesse pour un usage intensif, tandis que son indice de protection IP68 garantit son étanchéité.

Pour répondre à un large éventail d'utilisations, ce pèse roues 500 x 400 mm est disponible en plusieurs versions.

- Capacité de charge : choisissez parmi cinq capacités maximales par plateforme, allant de 1,5 tonne à 15 tonnes, pour peser des véhicules légers comme des poids lourds.
- Connectivité : une version filaire est proposée pour les installations fixes sur un indicateur de pesée et un usage intensif. Pour plus de flexibilité et de mobilité, une version sans fil est également disponible.
- Indicateur de pesée : la balance essieux 500 x 400 mm peut être associée à une valise indicateur de pesée. Celle-ci intègre un écran LCD, une batterie rechargeable et une imprimante thermique pour éditer des tickets de pesée. Elle permet de connecter jusqu'à 4 plateformes et offre des fonctions de pesage statique ou dynamique.
- Homologation : pour les activités soumises à la réglementation, une version homologuée pour la métrologie légale (CE-M) est disponible en option. Cette certification est réalisée en usine et garantit la conformité de la balance essieux 500 x 400 mm.

L'installation du système est simple et ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel. Il suffit de connecter la

plateforme à la valise via les câbles ou de les appairer en version sans fil. Un manuel d'utilisation est fourni pour vous guider lors de la mise en marche.

Pour des véhicules plus lourds, nous vous conseillons le [pèse-roues 900 x 500 mm](#) ou la [balance pour peser vehicule 25 T](#).

Complétez vos achats avec un [pèse-colis logistique 30 kg](#) ou une [plateforme de pesée industrielle 600 kg](#).

Recouvrez le sol de votre garage avec des [dalles PVC clipsables pour garage](#).

Caractéristiques techniques de la balance essieux 500 x 400 mm

Charge dynamique	1,5 T	3 T	6 T	10 T	15 T
Poids sans câble	18,23 kg				20,11 kg
Poids avec câble	19,14 kg				21,02 kg
Précision	0,2 kg	0,5 kg	1 kg	2 kg	2 kg
<u>Matière</u> : aluminium et socle en acier inoxydable					

Dimensions : L. 500 x l. 400 mm

Protection : IP68

Garantie : 1 an

Options :

- Valise indicateur de pesée
- Câble de liaison à la valise
- Homologation CE-M

Valise indicateur de pesée :

Dimensions : L. 425 x l. 390 x H. 165 mm

Poids : 5 kg

Homologation : CE-M (OIML R76 / OIML R134)

Pesage : statique et dynamique (certifié jusqu'à 5 km/h)

Entrées : 4 canaux

Sorties : RS232 de série

Écran : LCD, 6 chiffres de 27 mm

Imprimante : thermique intégrée, ticket configurable

Mémoire : 1000 pesées

Langues : français, anglais, espagnol, italien, portugais, allemand

Alimentation : 230 V AC ou batterie lithium rechargeable 7,4 V - 2,6 Ah (12 V DC en accessoire, non inclus)

Protection : IP54 (IP65 valise fermée)

Température de fonctionnement : -10 °C à +40 °C