

BANDE D'ÉVEIL DE VIGILANCE EN DAMIER 5 LARMES Référence : 20808

RESUME

La bande d'éveil de vigilance en aluminium permet de signaler une zone présentant un risque de chute aux personnes malvoyantes ou non voyantes.

Elle se pose en intérieur ou extérieur, comme en haut d'un escalier ou à proximité d'un passage piéton.

Cette bande podotactile mesure 825 x 420 mm pour une épaisseur de 7 mm. Sa surface en aluminium texturé avec damier 5 larmes permet une bonne résistance aux passages intensifs.

Elle se fixe par vissage. Un cordon de colle peut être ajouté en zigzag sous la bande pour limiter les bruits lors du passage.

Fabrication 100% française.

Les points forts :

- Conforme à la norme NF P98-351
- Résistant aux passages intensifs
- Surface antidérapante avec picots sur les plots
- Pose intérieure et extérieure
- 6 trous de fixation avec détrompeurs

DESCRIPTION

En savoir plus sur la bande d'éveil de vigilance en damier 5 larmes

La bande d'éveil de vigilance en damier 5 larmes (BEV) est destinée à prévenir d'une zone présentant un risque de chute. Elle se positionne avant et parallèlement à une zone dangereuse en intérieur ou extérieur.

Elle peut donc être installée en haut d'un escalier, pour créer un repère détectable avec le pied ou une canne.

Cette bande d'éveil de vigilance en aluminium convient aux établissements recevant du public (ERP).

La bande est faite pour résister aux passages fréquents. Sa surface en aluminium texturé intègre des reliefs qui améliorent la perception tactile et l'adhérence.

Elle est conforme à la norme NF P98-351 relative aux dispositifs d'éveil de vigilance.

Selon l'arrêté du 1er août 2006, article 7.01, un dispositif d'éveil à la vigilance doit être installé à 0,50 m de la première marche en haut d'un escalier. Cette distance peut être réduite à 0,28 m selon la configuration du site.

Découvrez notre [bande de vigilance intérieur à visser](#) ou encore notre [bande de vigilance extérieure en acier](#).

Pose de la bande de vigilance pmr

La bande est prévue pour une fixation par vissage. Elle a 6 trous de fixation pré-perçés de 5 mm de diamètre.

Des détrompeurs facilitent le positionnement lors de la pose.

Des vis M4 sont recommandées pour la fixation.

Un cordon de [colle](#) peut être appliqué en complément, en zigzag sous la bande. Cette solution permet notamment de limiter les bruits liés aux passages sur la bande.

La bande podotactile aluminium a une bonne résistance à différents produits chimiques, comme l'acétone, au diesel, à l'eau de Javel, aux huiles végétales, aux huiles hydrauliques et aux huiles minérales. Elle a aussi une faiblesse face à l'ammoniaque, au chlore et à l'hydroxyde de sodium (soude caustique).

La notice d'installation est disponible dans la partie « Téléchargements » en bas de cette page.

Découvrez également notre gamme de [bandes podotactiles pmr professionnelles](#) pour aménager vos espaces accessibles aux PMR.

Caractéristiques techniques de la bandes podotactile aluminium pmr

- Matière : aluminium texturé
- Dimensions : 825 x 420 mm
- Épaisseur : 7 mm
- Poids : 2,2 kg
- Diamètre des pré-perçages : 5 mm
- Fixation : à visser
- Vis recommandées : M4
- Nombre de trous de fixation : 6

- Norme : NF P98-351
- Couleurs : aluminium