

PÈSE ROUES 700 X 450 MM - 6 T À 15 T

Référence : 20829

RESUME

Ce pèse roues mobile 700 x 450 mm portable est conçu pour peser efficacement tous types de véhicules.

Sa base en acier inoxydable et aluminium avec revêtement antidérapant assure une excellente adhérence.

Facile à transporter grâce à ses poignées et ses roulettes, son installation est simple et ne requiert pas l'intervention d'un professionnel.

Ce pèse roues 700 x 450 mm est disponible avec une capacité de charge de 6, 10 ou 15 tonnes.

Il est également proposé avec une valise d'indicateur de pesée et une version avec ou sans câble de liaison.

Pour les usages réglementés, une option homologuée pour la métrologie légale est disponible.

Les points forts :

- Robuste
- De 6 à 15 T
- Option métrologie légale
- IP68
- Garantie 1 an

DECLINAISONS

Charge dynamique	Câble de liaison valise	Valise indicateur de pesée	Homologation CE-M
6 tonnes	Sans	Sans	Sans
10 tonnes	Sans	Sans	Sans
6 tonnes	Sans	Sans	Avec
6 tonnes	Avec	Sans	Sans
6 tonnes	Avec	Sans	Avec
6 tonnes	Sans	Avec	Sans
6 tonnes	Sans	Avec	Avec
10 tonnes	Sans	Sans	Avec
6 tonnes	Avec	Avec	Avec
6 tonnes	Avec	Avec	Sans
10 tonnes	Avec	Sans	Sans
10 tonnes	Avec	Sans	Avec
10 tonnes	Sans	Avec	Sans
10 tonnes	Sans	Avec	Avec
10 tonnes	Avec	Avec	Sans
10 tonnes	Avec	Avec	Avec
15 tonnes	Avec	Avec	Avec
15 tonnes	Avec	Avec	Sans
15 tonnes	Avec	Sans	Avec
15 tonnes	Avec	Sans	Sans
15 tonnes	Sans	Avec	Avec
15 tonnes	Sans	Avec	Sans
15 tonnes	Sans	Sans	Avec
15 tonnes	Sans	Sans	Sans

DESCRIPTION

À quoi sert un pèse roues 700 x 450 mm ?

Ce pèse roues 700 x 450 mm portable permet de contrôler le poids des véhicules de manière simple et rapide.

C'est une solution efficace pour les transporteurs et les logisticiens qui doivent respecter des charges maximales.

Plus mobile et moins coûteux qu'un pont-bascule fixe, il s'adapte à de nombreux environnements.

Ce pèse roues mobile 700 x 450 mm est disponible en plusieurs versions pour répondre précisément à vos besoins.

Vous pouvez choisir la capacité de charge maximale par

plateforme (6, 10 ou 15 tonnes), un indicateur de pesée et le mode de connexion à l'indicateur de pesée (avec ou sans fil).

Optez pour une version homologuée pour la métrologie légale (CE-M) afin de respecter les règles en vigueur dans le secteur de la logistique.

Fabriquée en acier inoxydable, ce pèse roues mobile 700 x 450 mm est à la fois léger et robuste.

Son indice de protection IP68 lui assure une grande résistance. Pesant environ 26 kg, chaque plateforme se transporte facilement grâce à ses quatre poignées et ses roulettes.

Une installation et une utilisation simplifiées

L'installation ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel.

Pour les versions avec câble, il suffit de visser les câbles de liaison sur le boîtier de l'indicateur valise.

Les plateformes sont conçues pour le pesage statique ou dynamique des véhicules. En mode dynamique, la pesée peut s'effectuer jusqu'à une vitesse de 10 km/h.

Valise indicatrice et accessoires

Lorsqu'elle est choisie en option, la [valise indicateur pesage numérique](#) offre de nombreuses fonctionnalités : elle dispose d'un écran LCD, d'une imprimante thermique intégrée pour éditer des tickets, et d'une batterie rechargeable.

Elle peut se connecter jusqu'à 4 plateformes et sa mémoire interne permet de stocker jusqu'à 1 000 enregistrements de pesées.

Retrouvez le [pèse essieux mobile 700 x 450 mm](#) pouvant supporter les mêmes charges mais avec une plateforme plus grande.

Pour des pesages plus volumineux, découvrez la [balance pèse essieux 20 T](#) ou la [balance pèse essieux 900 x 700 mm](#).

Pour l'aménagement de vos quais, retrouvez le [butoir en caoutchouc pour quai](#) et les [guides-roues pour camion](#).

Caractéristiques techniques de la balance véhicule 700 x 450 mm

	Charge dynamique	6 T	10 T	15 T
Poids sans câble		41 kg		
Poids avec câble				
Précision sans homologation		1 kg	2 kg	2 kg
Précision avec homologation		2 kg	5 kg	5 kg
<u>Matière</u> : aluminium et socle en acier inoxydable				

Dimensions : L. 500 x l. 400 mm

Protection : IP68

Garantie : 1 an

Options :

- Valise indicateur de pesée
- Câble de liaison à la valise
- Homologation CE-M

Valise indicateur de pesée :

Dimensions : L. 425 x l. 390 x H. 165 mm

Poids : 5 kg

Homologation : CE-M (OIML R76 / OIML R134)

Pesage : statique et dynamique (certifié jusqu'à 5 km/h)

Entrées : 4 canaux

Sorties : RS232 de série

Écran : LCD, 6 chiffres de 27 mm

Imprimante : thermique intégrée, ticket configurable

Mémoire : 1000 pesées

Langues : français, anglais, espagnol, italien, portugais, allemand

Alimentation : 230 V AC ou batterie lithium rechargeable 7,4 V - 2,6 Ah (12 V DC en accessoire, non inclus)

Protection : IP54 (IP65 valise fermée)

Température de fonctionnement : -10 °C à +40 °C