

PÈSE ROUES 900 X 700 MM - 10 T À 25 T

Référence : 20833

RESUME

Ce pèse roues 900 x 700 mm en aluminium est conçu pour le pesage mobile des véhicules, roue par roue ou essieu par essieu.

Sa structure robuste avec base en caoutchouc antidérapant, ses poignées et ses roulettes le rendent facile à transporter.

C'est une solution plus économique et flexible qu'un pont-basculé, avec une installation simple qui ne nécessite pas de professionnel.

Plusieurs déclinaisons sont disponibles pour répondre à vos besoins avec différentes capacités de charge allant de 10, 15, 20 ou 25 tonnes.

Le pèse essieux mobile 900 x 700 mm peut être commandé avec ou sans la valise d'indicateur de pesée, avec ou sans câble de liaison et avec ou sans l'homologation pour la métrologie légale (CE-M).

Les points forts :

- Robuste
- De 10 à 25 T
- Option métrologie légale
- IP68
- Garantie 1 an

DECLINAISONS

Charge dynamique	Câble de liaison valise	Valise indicateur de pesée	Homologation CE-M
10 tonnes	Sans	Sans	Sans
10 tonnes	Sans	Sans	Avec
10 tonnes	Avec	Sans	Sans
10 tonnes	Avec	Sans	Avec
10 tonnes	Sans	Avec	Sans
10 tonnes	Sans	Avec	Avec
10 tonnes	Avec	Avec	Sans
10 tonnes	Avec	Avec	Avec
15 tonnes	Avec	Avec	Avec
15 tonnes	Avec	Avec	Sans
15 tonnes	Avec	Sans	Avec
15 tonnes	Avec	Sans	Sans
15 tonnes	Sans	Avec	Avec
15 tonnes	Sans	Avec	Sans
15 tonnes	Sans	Sans	Avec
15 tonnes	Sans	Sans	Sans
20 tonnes	Avec	Avec	Avec
20 tonnes	Avec	Avec	Sans
20 tonnes	Avec	Sans	Avec
20 tonnes	Avec	Sans	Sans
20 tonnes	Sans	Avec	Avec
20 tonnes	Sans	Avec	Sans
20 tonnes	Sans	Sans	Avec
20 tonnes	Sans	Sans	Sans
25 tonnes	Avec	Avec	Avec
25 tonnes	Avec	Avec	Sans
25 tonnes	Avec	Sans	Avec
25 tonnes	Avec	Sans	Sans
25 tonnes	Sans	Avec	Avec
25 tonnes	Sans	Avec	Sans
25 tonnes	Sans	Sans	Avec
25 tonnes	Sans	Sans	Sans

DESCRIPTION

Les avantages du pèse roues 900 x 700 mm

Ce pèse roues 900 x 700 mm est conçu pour le pesage de tous types de véhicules, directement sur le sol.

Sa structure en aluminium avec une base en caoutchouc antidérapant lui assure robustesse et stabilité.

Équipé de poignées et de roulettes, il est facilement

transportable et s'adresse aux professionnels de la logistique ou du transport.

C'est une solution plus mobile et moins coûteuse que l'installation d'un pont-bascule.

Pour répondre à différents besoins, ce pèse essieux mobile 900 x 700 mm est disponible en plusieurs déclinaisons. Vous pouvez choisir la capacité de charge de chaque plateforme : 10, 15, 20 ou 25 tonnes.

Une version homologuée CE-M pour la métrologie légale est également proposée pour les usages réglementés.

Enfin, vous pouvez opter pour une solution complète avec la valise indicateur de poids pouvant être reliée par un câble de liaison.

La mise en service de ce système de pesage est simple et ne requiert pas l'intervention d'un professionnel.

Utilisation et réglementation pèse essieux mobile 900 x 700 mm

Un manuel d'utilisation est fourni pour vous guider. Les plateformes doivent être posées sur une surface plane et dure, ou peuvent être encastrées dans le sol à l'aide d'un cadre disponible sur [demande de devis](#) pour un accès facilité.

L'[indicateur pesage essieux portable](#) propose deux modes de fonctionnement, à choisir lors de la commande. Le mode pèse-roues effectue un pesage statique et nécessite une plateforme par roue ; il permet de calculer et d'imprimer le centre de gravité du véhicule.

Le mode pèse-essieux peut réaliser un pesage statique ou dynamique (jusqu'à 10 km/h) et requiert deux plateformes pour déterminer le poids par essieu et le poids total du véhicule.

La valise portable possède un écran LCD, une imprimante thermique pouvant éditer des tickets et une batterie rechargeable.

Ayant une mémoire de 1000 pesées, elle est capable de connecter jusqu'à 4 plateformes.

L'option d'homologation CE-M garantit que le système de pesage respecte les exigences légales en matière de précision.

Cette certification, conforme aux normes OIML R76 (statique) et OIML R134 (dynamique), est indispensable pour certains usages comme les transactions commerciales ou la vérification du poids par les carrossiers.

L'homologation est réalisée en usine avec des masses étalons pour assurer la fiabilité du système complet (plateformes et indicateur).

Découvrez l'ensemble de la catégorie de [pèse-roue](#) avec le [pese voiture 10 T](#), le [pèse roues mobile 500 x 400 mm](#) et le [pese voiture 15 T 700 x 450 mm](#).

Aménagez votre entrepôt logistique avec la [peinture d'accroche époxy industrielle](#) et la [peinture de sol 10 L industrielle](#).

Caractéristiques techniques du pèse roues 900 x 700 mm

	Charge dynamique	10 T	15 T	20 T	25 T
Poids		70 kg			
Précision sans homologation		2 kg			
Précision avec homologation		5 kg	5 kg	10 kg	10 kg
<u>Matière</u> : aluminium et socle en acier inoxydable					

Dimensions : L. 500 x l. 400 mm

Protection : IP68

Garantie : 1 an

Options :

- Valise indicateur de pesée
- Câble de liaison à la valise
- Homologation CE-M

Valise indicateur de pesée :

Dimensions : L. 425 x l. 390 x H. 165 mm

Poids : 5 kg

Homologation : CE-M (OIML R76 / OIML R134)

Pesage : statique et dynamique (certifié jusqu'à 5 km/h)

Entrées : 4 canaux

Sorties : RS232 de série

Écran : LCD, 6 chiffres de 27 mm

Imprimante : thermique intégrée, ticket configurable

Mémoire : 1000 pesées

Langues : français, anglais, espagnol, italien, portugais, allemand

Alimentation : 230 V AC ou batterie lithium rechargeable 7,4 V - 2,6 Ah (12 V DC en accessoire, non inclus)

Protection : IP54 (IP65 valise fermée)

Température de fonctionnement : -10 °C à +40 °C