

### SABOT PROTECTION ANGLE RACK BAS

Référence : 20854

#### RESUME

Ce sabot protection angle rack bas protège efficacement les angles de murs, les poteaux ou les pieds de racks.

Fabriqué en acier de 6 mm d'épaisseur, ce sabot de protection d'angle bas offre une protection robuste.

Il mesure 400 mm de haut pour des côtés de 80 mm.

Sa fixation au sol est assurée par une platine de 120 x 120 mm, prévue pour 3 ancrages M12 (non inclus).

Ce produit est disponible en deux finitions : jaune peint époxy (RAL 1023) ou acier galvanisé à chaud.

#### Les points forts :

- Acier robuste 6 mm
- Fixation stable 3 points
- Finition jaune ou galvanisée

#### DECLINAISONS

##### Couleur

Acier galvanisé

Jaune

### DESCRIPTION

#### Les avantages du sabot de protection d'angle bas

Ce sabot protection angle rack bas est conçu pour la protection des angles de murs ou de poteaux dans le secteur de l'industrie.

Sa structure en acier de 6 mm d'épaisseur avec une large platine de fixation lui confère une bonne résistance aux chocs, notamment ceux des engins de manutention en entrepôt.

Pour répondre à différents besoins, ce sabot de protection d'angle bas est proposé en deux finitions :

- en acier avec une peinture époxy jaune RAL 1023 pour une visibilité maximale
- en version acier galvanisé à chaud pour une protection durable contre la corrosion.

La fixation au sol s'effectue au moyen de 3 ancrages mécaniques M12\*110 mm (non fournis).

La platine est pré-percée de 3 trous de 16 mm de diamètre pour une installation directe.

Découvrez également la [protection basse pour rack](#).

Pour une protection complète d'un pilier, optez pour la [protection complète de pilier en PVC](#).

Optez également pour une [mousse de protection d'angle 50 m](#) ou la [mousse protection murale plate](#) pour protéger les angles de vos racks.

Et pour l'aménagement de vos rayonnages, choisissez le [caillebotis rack 1100 mm filaire](#).

## Caractéristiques techniques du sabot protection angle rack bas

Dimensions : L. 80 x l. 80 x ép. 6 x H. 400 mm

Dimensions platine : L. 120 x l. 120 x ép. 6 mm

Fication : 3 ancrages M12 x 110 mm (non inclus)

Diamètre des trous : 16 mm

Entraxe des trous : 90 mm

Poids :

- Jaune : 3,31 kg
- Acier galva : 3,34 kg

Finition :

- Peinture époxy jaune RAL 1023
- Acier galvanisé à chaud