

**PORTIQUE BALANÇOIRE DOUBLE
POUR PARC EN PLASTIQUE
RECYCLÉ**

Référence : 20929

RESUME

Pensé pour les parcs municipaux, ce portique balançoire double en plastique recyclé répond parfaitement aux attentes des collectivités.

Conçu pour un usage extérieur intensif, la balançoire possède une structure robuste en plastique 100 % recyclé. Selon la nature de votre sol, deux types de fixation sont proposés : à sceller ou sur platines.

Tranche d'âge : à partir de 3 ans

Dimensions du jeu (L x l x H) : 3,64 x 1,63 x 2,33 m

Surface d'impact : 20,6 m²

Hauteur de chute : 1,30 m

Les points forts :

- Structure en plastique recyclé
- Résistant et sans entretien
- Certifié pour usage public (EN 1176)

DECLINAISONS

Fixation

À sceller
Sur platine

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la balançoire double en plastique recyclé ?

Idéal pour les collectivités et les professionnels de l'aménagement urbain, ce portique balançoire double se distingue par sa conception écoresponsable et sa grande robustesse.

Sa structure est fabriquée à partir de profils en plastique 100 % recyclé et recyclable, issu de la collecte sélective des emballages.

Garanti sans contaminant, ce matériau résiste parfaitement aux intempéries, à l'humidité, aux acides, aux huiles et à l'eau de mer sans jamais l'absorber.

L'ensemble est sécurisé par une barre transversale en acier galvanisé à chaud et des chaînes en acier inoxydable AISI 304.

Vous souhaitez une version plus inclusive ? Consultez la [balançoire nid d'oiseau 100% plastique recyclé](#) et l'ensemble de nos [balancoires professionnelle](#)

Pensée pour optimiser les coûts d'exploitation des espaces publics, cette balançoire ne requiert aucun entretien, ne se fendille pas et ne pourrit pas.

Sa coloration dans la masse et sa finition de surface irrégulière dissimulent efficacement les égratignures liées au vandalisme, tout en offrant une protection anti-graffiti.

Ces caractéristiques assurent à l'aire de jeux une excellente longévité sans nécessiter de traitement particulier.

Si vous souhaitez un autre type de siège, cela est possible sur [demande de devis](#).

Pensez à diversifier les activités dans vos aire de jeux, comme avec le [manège toupie](#).

Comment installer le portique de balançoire double pour parc ?

L'installation de la balançoire requiert une aire de sécurité de 20,6 m² (HIC 1330 mm) avec un [sol amortissant conforme à la norme EN 1176](#).

Deux méthodes d'ancrage sont prévues selon la nature du terrain :

- Fixation à sceller (dans la terre) : L'ancrage des poteaux, à 450 mm de profondeur, s'effectue dans des plots en béton H-200 de 600 x 600 x 600 mm.
- Fixation sur platine (sur dalle en béton) : L'ancrage s'effectue à l'aide de chevilles à expansion sur une dalle en béton existante d'une épaisseur supérieure à 150 mm.

Après la préparation des fondations (qui nécessitent l'outillage de maçonnerie courant), la structure s'assemble avec la visserie fournie.

Retrouvez la notice de montage complète dans l'onglet "Téléchargement" en bas de page.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Désignation	Balançoire extérieur double

Type de fixation	À sceller
	Sur platine
Tranche d'âge	à partir de 3 ans
Nombre d'utilisateurs	2
Matériau de la structure	Plastique recyclé
Hauteur de chute libre	1,30 m
Surface d'impact	20,6 m ² (7,10 x 2,90 m)
Dimensions hors tout (L x l x h)	3,64 x 1,63 x 2,33 m
Norme	EN 1176