

ARCEAU DE PROTECTION HAUTE RÉSISTANCE D.76 MM AVEC PLATINE

Référence : 20997

RESUME

Cet arceau de protection renforcé sur platines est conçu pour protéger efficacement les installations fragiles ou dangereuses contre les chocs.

Fabriqu  en acier avec un tube de 76 mm de diam tre, il est plus r sistant l'[arceau diam tre 60 mm](#).

Cet arceau de protection 76 mm sur platines est trait  par phosphatation avant peinture pour augmenter sa r sistance   la corrosion et am liorer l'adh rence. Il est disponible en plusieurs options :

- Finition : acier peint jaune ou acier galvanis 
- Hauteurs : 350, 600 ou 1200 mm
- Longueurs : 375, 520, 750, 1000 mm.

L'arceau se fixe au sol gr ce   ses platines, les fixations ne sont pas incluses.

Les points forts:

- Haute r sistance aux chocs
- Finition acier peint ou galvanis 
- Fixation sur platines
- Nombreuses dimensions disponibles

DECLINAISONS

Hauteur	Matériau	Longueur
350 mm	Acier	375 mm
350 mm	Acier	520 mm
350 mm	Acier	750 mm
600 mm	Acier	375 mm
600 mm	Acier	750 mm
350 mm	Acier galvanisé	375 mm
350 mm	Acier galvanisé	750 mm
600 mm	Acier galvanisé	750 mm
1200 mm	Acier	375 mm
1200 mm	Acier	520 mm
1200 mm	Acier	750 mm
1200 mm	Acier galvanisé	375 mm
1200 mm	Acier galvanisé	520 mm
1200 mm	Acier galvanisé	750 mm
1200 mm	Acier	1000 mm
1200 mm	Acier galvanisé	1000 mm
350 mm	Acier	1000 mm
350 mm	Acier galvanisé	1000 mm
600 mm	Acier	1000 mm
600 mm	Acier galvanisé	1000 mm

DESCRIPTION

Conception de l'arceau de protection renforcé sur platines

Cet arceau de protection renforcé sur platines est conçu pour sécuriser les espaces industriels en protégeant efficacement les installations, les machines ou les zones de stockage des chocs accidentels.

Fabriqué en acier, cet arceau de protection industriel Ø76 mm est particulièrement robuste. Il est recouvert d'une peinture époxy, précédée d'un traitement par phosphatation qui augmente sa résistance à la corrosion et assure une meilleure adhérence de la peinture.

Pour s'adapter à tous les environnements, il est proposé en plusieurs dimensions et finitions.

- Hauteurs disponibles : 350, 600 ou 1200 mm

- Longueurs disponibles : 375, 520, 750 ou 1000 mm
- Finitions disponibles : Acier peint en jaune ou Acier galvanisé

Complétez votre achat avec le [miroir de sécurité industriel](#) pour éviter les collisions, et l'[étrier de protection diamètre 60 mm](#).

Comment installer l'arceau de protection 76 mm sur platines ?

L'arceau de protection 76 mm se fixe au sol grâce à ses platines de fixation. Les 8 fixations nécessaires ne sont pas incluses (disponible sur demande de devis). Pour un sol béton (plus courant), l'idéal est de choisir une fixation boulon et cheville 12 x 80 mm.

Il est recommandé de ne pas installer cet arceau de protection dans un milieu salin ou à proximité d'hydrocarbures.

D'autres équipements anti choc industriel sont disponibles comme la [barrière modulable industrielle D.60 mm](#), la [protection de pilier pour entrepôt](#), ou encore la [lisse de protection au sol diamètre 76 mm](#).

Caractéristiques techniques de l'arceau de protection haute résistance D.76 mm

Caractéristique	Spécification
Matière	Acier Acier galvanisé
Finition	Peinture époxy jaune (version acier) Galvanisé (version acier galvanisé)
Traitement	Phosphatation avant peinture (version acier)
Diamètre du tube	76 mm
Hauteurs	350 mm 600 mm 1200 mm

Longueurs	375 mm
	520 mm
	750 mm
	1000 mm
Largeur	140 mm
Installation	Sur platines de fixation
Fixations	8 fixations (non incluses)