COFFRET DE CAMPING MURAL THERMOPLASTIQUE - 4 PRISES 16 A IP44 IK08
Référence : 21023

RESUME

Ce coffret de camping 4 prises thermoplastique est une solution d'alimentation électrique murale, conçue pour les installations extérieures comme les campings ou les aires de service.

Fabriqué en polymère thermoplastique, il offre une résistance aux chocs IK08 et une protection IP44 contre les projections d'eau.

Il est équipé de 4 prises 16 A 2P+T, chacune protégée individuellement par un disjoncteur différentiel 30 mA de marque Schneider.

Pour plus de sécurité, l'accès aux protections se fait par une fenêtre modulaire fermant à clé.

Livré monté et câblé, il est prêt à être raccordé sur tout support perçable. Garantie 2 ans.

Les points forts :

- Prêt à installer
- Haute sécurité électrique
- Garantie 2 ans
- Résistant (IK08 / IP44)
- Fixation murale

DESCRIPTION

Pourquoi choisir notre coffret de camping avec 4 prises 16 A ?

Ce coffret de camping avec 4 prises 16 A est conçu pour la distribution d'énergie en extérieur, notamment dans les campings, les aires de service ou les ports.

Il met à disposition quatre prises CEE 16 A 2P+T (230 V), permettant d'alimenter plusieurs emplacements simultanément.

Livré entièrement monté et câblé, il est prêt à être raccordé au réseau électrique.

Sa structure en polymère thermoplastique lui confère une bonne résistance aux chocs (indice IK08), adaptée à un usage en camping. Son indice de protection IP44 garantit son étanchéité face aux projections d'eau venant de toutes les directions, comme la pluie ou les orages.

Il est toutefois proscrit de le nettoyer au jet d'eau ou avec un nettoyeur haute pression.

Pour une sécurité optimale, chaque prise est protégée individuellement par un disjoncteur différentiel 30 mA. L'ensemble des protections est accessible derrière une fenêtre modulaire transparente qui se ferme à clef.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 2 ans sur le matériel.

Retrouvez notre gamme complète de bornes professionnelles pour les campings, permettant d'offrir une alimentation d'énergie à vos clients.

Nous vous conseillons la borne économique de camping avec 4

prises qui est en plastique ABS.

Nous proposons également des bornes avec des matières différentes, dont la borne de camping avec 4 prises en acier, la borne de camping professionnel en bois avec 4 prises ainsi que la borne de camping en polyéthylène de 4 prises.

Comment installer le coffret de camping mural 4 prises 16 A ?

Ce coffret est conçu pour une installation murale.

Il peut être fixé sur tout type de support perçable, tel qu'un mur en briques, du bois ou la paroi d'un bungalow.

Les vis et chevilles, à adapter en fonction du support, ne sont pas fournies. Des pattes de fixation optionnelles permettent de déporter légèrement le coffret du mur.

Le raccordement électrique s'effectue à l'intérieur du coffret, sur un bornier prévu à cet effet.

L'entrée du câble d'alimentation est assurée par un presse-étoupe PG21.

Conformément à la réglementation pour les établissements recevant du public, l'installation doit être réalisée par un professionnel qualifié.

Découvrez nos vitrines pour l'affichage en intérieur pour votre communication ainsi que nos porte-affiches professionnels.

Pour signaler les lieux, optez pour notre bi-mât en bois personnalisable.

Pour maintenir une propreté optimale, utiliser nos équipements pour l'hygiène en entreprise.

Caractéristiques du coffret de camping thermoplastique 4 prises

Description	Valeur
Dimensions (H x L x P)	415 x 212 x 109 mm
Matière	Polymère thermoplastique
Couleur	Gris (RAL 7035)
Indices de protection	IP44 : protection contre les corps solides > 1 mm et les projections d'eau. IK08 : protection contre un impact de 5 joules.
Température d'utilisation	-25°C à +35°C
Caractéristiques électriques	Tension d'alimentation : 400 V (3P+N+T) ou 230 V (1P+N+T) Courant nominal : 32 A Puissance : 22 kVA Fréquence : 50 Hz Pouvoir de coupure (Icc) : 6 kA
Équipement électrique	4 prises 2P+T 16 A 230 V IP44 CEE 1 bornier de raccordement 16 mm² 3P+N+T 1 presse-étoupe PG21 pour l'entrée de câble 1 collecteur de terre
Protections	4 disjoncteurs différentiels 1P+N 16A C 30 mA
Normes de référence	NF C 15-100 NF EN 61439-7
Garantie	2 ans sur le matériel