

MANNEQUIN D'HUISSERIE Référence : 21166

RESUME

Le mannequin de coffrage en acier rouge est l'outil réutilisable idéal pour créer des réservations de portes précises.

Indéformable face à la pression du béton, il remplace avantageusement le bois et offre un gain de temps au coulage comme au décoffrage.

Très modulable, cet équipement s'adapte à vos chantiers : son épaisseur (14 à 20 cm), sa hauteur de 197 à 210 cm et sa largeur disponible en version 70 - 93 cm ou 90 - 120 cm sont entièrement réglables.

Sa rigidité garantit le maintien parfait des dimensions, tandis que son mécanisme de rétractation permet une extraction sans dommage.

Les points forts :

- Robuste et indéformable
- Dimensions ajustables
- Extraction par rétractation
- Durable et réutilisable

DECLINAISONS

Dimensions du mannequin

700 mm - 930 mm
900 mm - 1200 mm

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un mannequin d'huissierie métallique ?

Le mannequin d'huissierie métallique est une solution incontournable pour optimiser vos chantiers. Contrairement aux [coffrages traditionnels en bois](#), il offre une robustesse exceptionnelle et reste parfaitement indéformable face à la pression du béton.

C'est un équipement durable et réutilisable qui permet de réaliser des réservations de portes précises tout en offrant un gain de temps considérable lors de l'installation. Sa finition peinte lui assure également une excellente protection et une grande longévité.

Son principal avantage technique réside dans sa grande modularité qui s'adapte à de multiples configurations. Il offre une épaisseur réglable de 140 à 200 mm et une hauteur ajustable allant de 197 à 210 cm.

Concernant la largeur, deux références sont disponibles, un des modèles couvre la plage de 700 à 930 mm et le deuxième modèle s'ajuste de 900 à 1200 mm.

Son utilisation est simple et rapide. Il suffit de le positionner entre les [banches de coffrage](#) et d'ajuster ses dimensions à la réservation souhaitée grâce à son mécanisme. Pendant le coulage, sa rigidité garantit le maintien parfait des dimensions.

Une fois le béton sec, son système de rétractation permet de l'extraire facilement sans endommager les contours de la porte, prêt à être réutilisé pour la prochaine ouverture.

Pour la réalisation de vos ouvertures en [moule à béton](#), n'hésitez pas à consulter les [mannequins de coffrage en métal](#).

Caractéristiques techniques du mannequin de coffrage métallique

- Matière : Acier
- Largeur : 70 à 93 cm ou 90 à 120 cm
- Hauteur : 197 à 210 cm
- Profondeur : 14 à 20 cm
- Poids : 70 kg
- Couleur : Rouge