

ROULEUR ÉLÉVATEUR 1000 KG Référence : 21191

RESUME

Idéal pour les opérateurs en entrepôt ou en atelier, ce lève meuble sur roulettes 1000 kg est conçu pour soulever ET manoeuvrer sans effort des charges lourdes et encombrantes jusqu'à 1000 kg, comme des armoires ou des machines.

Contrairement aux patins traditionnels qui nécessitent un cric supplémentaire, le système de levage est ici directement intégré au rouleur pour un gain de temps et d'effort maximal.

Le kit comprend 2 rouleurs et 1 levier.

Le cric lève meuble sur roulettes est disponible avec des roues en acier ou en nylon polyuréthane pour s'adapter à différentes surfaces.

Les points forts :

- Solution tout-en-un : soulève ET déplace en toute autonomie
- Capacité de charge 1000 kg
- Robustesse : structure acier zingué bichromaté anticorrosion
- 2 déclinaisons : roues polyuréthane ou acier

DECLINAISONS

Matériau des roues

Nylon polyuréthane
Acier

DESCRIPTION

Rouleur élévateur 1000 kg : Soulevez et déplacez en un seul geste

Ce lève meuble sur roulettes 1000 kg est l'équipement de manutention hybride "tout-en-un" par excellence. Il comble le manque entre le simple plateau roulant et le patin industriel lourd en intégrant son propre système d'élévation.

Le cric lève meuble sur roulettes vous permet de soulever ET de déplacer de manière totalement autonome les charges encombrantes de votre atelier (machines-outils, armoires d'atelier, coffres-forts) pesant jusqu'à 5 tonnes.

Le kit comprend 2 rouleurs et 1 levier.

Comment fonctionne le lève meuble sur roulettes 1000 kg ?

L'utilisation de ce rouleur élévateur a été pensé pour réduire drastiquement l'effort physique des opérateurs en atelier ou en entrepôt. L'opération se fait en 3 étapes simples :

1. Positionnement : Glissez la bavette du premier rouleur sous l'une des extrémités de la charge (une fente de 12 mm du sol suffit). Répétez l'opération du côté opposé avec le second rouleur.
2. Levage : Insérez le levier fourni et actionnez le mécanisme. Par simple effet de levier mécanique, la charge est soulevée et sécurisée.
3. Déplacement : Votre machine repose désormais fermement sur les roues des deux lève-meubles. Vous

pouvez la manœuvrer facilement sur de courtes distances jusqu'à son nouvel emplacement

Si votre équipement exige une répartition sur quatre angles indépendants sans système d'élévation intégré, tournez-vous plutôt vers nos [patins rouleurs industriels fixes](#).

Pour déplacer vos palettes en entrepôt, choisissez le [rouleur pour palettes jusqu'à 2200 kg](#).

Quel cric lève meuble sur roulettes selon mon environnement ?

La structure en acier zingué bichromaté du rouleur élévateur assure une longévité exceptionnelle face à la corrosion.

Pour une adaptation parfaite à vos sols, choisissez parmi nos deux types de roues :

- Roues en nylon polyuréthane : Idéales pour préserver les sols d'entrepôt lisses (résine, lino, carrelage). Elles offrent un déplacement plus souple, absorbent les vibrations, réduisent les nuisances sonores et ne laissent aucune trace au sol.
- Roues en acier : Conçues pour les environnements industriels très exigeants. Elles sont parfaites pour les sols bruts ou en béton et ne craignent pas les environnements salissants (présence de gravats ou de copeaux de métal au sol).

Pour implanter et déplacer sans effort vos [armoires métallique d'atelier](#) ou [établi charge mi lourde](#), ce système autonome permet une prise sous socle dès 12 mm sans recourir à un engin de levage lourd

Caractéristiques techniques du rouleur élévateur 1000 kg

Caractéristique	Version	Version roues
	roues Acier	Nylon polyuréthane
Composition du kit	Le kit comprend 2 rouleurs et 1 levier	
Capacité de charge	1000 kg (pour la paire)	
Matériau de la structure	Acier zingué bichromaté	
Matériau des roues	Acier	Nylon polyuréthane
Diamètre des roues	138 x 28 mm	
Dimensions hors tout (H x l x L)	275 x 118 x 168 mm	
Hauteur de charge	12 à 50 mm	
Poids (par unité)	10 kg	