

BORD DE RAMPE FIXE EN ALU POUR CAILLEBOTIS Référence : 21225

RESUME

Le bord de rampe fixe en alu est conçu pour sécuriser les abords des systèmes de dalles anti-fatigue ou des caillebotis, prévenant les risques de chute.

Il se fixe au sol par collage ou vissage.

Il est disponible en deux finitions : aluminium ou jaune thermolaqué pour une haute visibilité.

Ces bordures sont compatibles avec :

- [Caillebotis antidérapant perforé.](#)
- [Dalle usage intensif pleine.](#)

Dimensions : 2,715 m x 83 mm, épaisseur : 17,5 mm

Les points forts :

- Sécurité anti-chute
- Fixation par collage ou vissage
- Versions aluminium ou jaune
- Facile à couper

DECLINAISONS

Couleur

Jaune

Aluminium

DESCRIPTION

Les avantages du bord de rampe en alu

Ce bord de rampe fixe est conçu pour sécuriser le pourtour des systèmes de dalles ou tapis anti-fatigue.

Il crée une transition entre le sol et la surface de travail, prévenant les risques de chute.

Cette bordure dalle est disponible en deux finitions :

- La version aluminium naturel offre une solution discrète,
- La version en aluminium thermolaqué jaune vif assure une haute visibilité.

Ce profilé d'accès en aluminium est compatible avec des modèles de la sélection de [dalles et tapis pour milieu sec](#).

Découvrez également les [caillebotis pour environnement humide et gras](#).

Conseils et installation

L'installation de ce bord de rampe fixe est simple.

Les profilés peuvent être soit collés, soit vissés directement au sol.

Ils sont également faciles à couper pour s'adapter à la longueur requise.

Pour une finition esthétique dans les angles, il est possible de

réaliser des coupes d'onglet.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Spécificités

Couleurs disponiblesJaune

Aluminium

Dimensions 2,715 m x 83 mm

Hauteur / Épaisseur 17,5 mm

Poids 1,8 kg

Matériau Aluminium (90 % de contenu recyclé)

Version jaune : aluminium thermolaqué

Compatibilité [Dalle ergonomique pour usage intensif](#)

[Caillebotis antidérapant en caoutchouc](#)