

PONT DE CHARGEMENT 6500 KG Référence : 21258

RESUME

Ce pont de chargement 6500 kg est conçu pour créer une liaison sécurisée entre le sol et un conteneur standard ou un quai surélevé. Il facilite le chargement et le déchargement de matériel à l'aide de chariots élévateurs ou de transpalettes.

Doté de fourreaux intégrés, ce pont de chargement se déplace facilement avec un chariot élévateur standard. D'une longueur de 2000 mm pour 2200 mm de large, il peut compenser un dénivelé de 75 à 200 mm. Il se place au sol et fait la liaison avec le conteneur.

Les points forts:

- Haute capacité : 6500 kg
- Grande robustesse
- Déplacement par chariot élévateur
- Finition peinture époxy

DESCRIPTION

Description du pont de chargement 6 tonnes

Ce pont de chargement 6 tonnes est conçu pour créer une rampe solide et fiable entre le sol et un conteneur standard. Il permet également de charger un véhicule depuis un quai

surélevé.

Avec une capacité de 6500 kg, cette rampe de chargement 6,5 tonnes supporte le passage d'engins de manutention comme les transpalettes et les chariots élévateurs pour le chargement et le déchargement de matériel. Sa construction robuste assure sa durabilité.

Le pont peut être posé au sol ou sur une surface légèrement surélevée, pour compenser un dénivelé de 75 à 200 mm. Son volet articulé lui permet de s'adapter aux sols légèrement irréguliers pour une meilleure stabilité.

Ce pont de chargement de plus de 6 tonnes est facilement déplaçable à l'aide d'un chariot élévateur standard. Il est équipé de deux fourreaux intégrés de 170 x 60 mm pour le passage des fourches.

Ce matériel est adapté pour un usage ponctuel ou régulier dans les entrepôts, les plateformes logistiques, les sites industriels ou sur les chantiers.

Caractéristiques de la rampe de chargement 6,5 tonnes

Caractéristique	Valeur
Capacité de charge	6500 kg
Dimensions (L x l)	2000 x 2200 mm
Poids	304 kg
Dénivelé supporté	75 à 200 mm
Dimensions passages de fourches (l x h)	170 x 60 mm
Espacement intérieur des fourreaux	620 mm
Finition	Peinture époxy
Déplacement	Par chariot élévateur
Garantie	Qualité premium