

ABRI AGRICOLE TUNNEL DE STOCKAGE 250M SURÉLEVÉ Référence : 21263

RESUME

Cet abri de stockage surélevé est la solution idéale pour protéger des véhicules hauts, des engins ou du matériel volumineux.

Sa structure robuste est composée d'arceaux en acier galvanisé de Ø 50 mm.

Il est équipé d'une bâche de 250 µm, une option économique et fonctionnelle.

En raison de sa grande hauteur, la fixation au sol se fait obligatoirement par pieds bétonnés ou spittés sur sol béton pour garantir sa solidité.

Largeurs disponibles : 4, 5, 6 m

Longueurs disponibles : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 m

Hauteur : entre 3,65 et 3,95 m selon la largeur

D'autres options sont disponibles sur [demande de devis](#).

Les points forts :

- Structure acier galvanisé Ø 50 mm
- Bâche 250 µm économique
- Idéal pour véhicules volumineux
- Garantie 5 ans bâche et structure
- Livraison gratuite

DECLINAISONS

Largeur	Longueur	Type de pieds
4 m	4 m	Pieds bétonnés
4 m	4 m	Pieds spittés
4 m	5 m	Pieds bétonnés
4 m	5 m	Pieds spittés
4 m	6 m	Pieds bétonnés
4 m	6 m	Pieds spittés
4 m	7 m	Pieds bétonnés
4 m	7 m	Pieds spittés
4 m	8 m	Pieds bétonnés
4 m	8 m	Pieds spittés
4 m	9 m	Pieds bétonnés
4 m	9 m	Pieds spittés
4 m	10 m	Pieds bétonnés
4 m	10 m	Pieds spittés
4 m	11 m	Pieds bétonnés
4 m	11 m	Pieds spittés
4 m	12 m	Pieds bétonnés
4 m	12 m	Pieds spittés
4 m	13 m	Pieds bétonnés
4 m	13 m	Pieds spittés
4 m	14 m	Pieds bétonnés
4 m	14 m	Pieds spittés
4 m	15 m	Pieds bétonnés
4 m	15 m	Pieds spittés
4 m	16 m	Pieds bétonnés
4 m	16 m	Pieds spittés
4 m	17 m	Pieds bétonnés
4 m	17 m	Pieds spittés
4 m	18 m	Pieds bétonnés
4 m	18 m	Pieds spittés
4 m	19 m	Pieds bétonnés
4 m	19 m	Pieds spittés
4 m	20 m	Pieds bétonnés
4 m	20 m	Pieds spittés
5 m	4 m	Pieds bétonnés
5 m	4 m	Pieds spittés
5 m	5 m	Pieds bétonnés
5 m	5 m	Pieds spittés
5 m	6 m	Pieds bétonnés
5 m	6 m	Pieds spittés
5 m	7 m	Pieds bétonnés
5 m	7 m	Pieds spittés
5 m	8 m	Pieds bétonnés
5 m	8 m	Pieds spittés
5 m	9 m	Pieds bétonnés
5 m	9 m	Pieds spittés
5 m	10 m	Pieds bétonnés
5 m	10 m	Pieds spittés
5 m	11 m	Pieds bétonnés
5 m	11 m	Pieds spittés
5 m	12 m	Pieds bétonnés

5 m	12 m	Pieds spittés
5 m	13 m	Pieds bétonnés
5 m	13 m	Pieds spittés
5 m	14 m	Pieds bétonnés
5 m	14 m	Pieds spittés
5 m	15 m	Pieds bétonnés
5 m	15 m	Pieds spittés
5 m	16 m	Pieds bétonnés
5 m	16 m	Pieds spittés
5 m	17 m	Pieds bétonnés
5 m	17 m	Pieds spittés
5 m	18 m	Pieds bétonnés
5 m	18 m	Pieds spittés
5 m	19 m	Pieds bétonnés
5 m	19 m	Pieds spittés
5 m	20 m	Pieds bétonnés
5 m	20 m	Pieds spittés
6 m	4 m	Pieds bétonnés
6 m	4 m	Pieds spittés
6 m	5 m	Pieds bétonnés
6 m	5 m	Pieds spittés
6 m	6 m	Pieds bétonnés
6 m	6 m	Pieds spittés
6 m	7 m	Pieds bétonnés
6 m	7 m	Pieds spittés
6 m	8 m	Pieds bétonnés
6 m	8 m	Pieds spittés
6 m	9 m	Pieds bétonnés
6 m	9 m	Pieds spittés
6 m	10 m	Pieds bétonnés
6 m	10 m	Pieds spittés
6 m	11 m	Pieds bétonnés
6 m	11 m	Pieds spittés
6 m	12 m	Pieds bétonnés
6 m	12 m	Pieds spittés
6 m	13 m	Pieds bétonnés
6 m	13 m	Pieds spittés
6 m	14 m	Pieds bétonnés
6 m	14 m	Pieds spittés
6 m	15 m	Pieds bétonnés
6 m	15 m	Pieds spittés
6 m	16 m	Pieds bétonnés
6 m	16 m	Pieds spittés
6 m	17 m	Pieds bétonnés
6 m	17 m	Pieds spittés
6 m	18 m	Pieds bétonnés
6 m	18 m	Pieds spittés
6 m	19 m	Pieds bétonnés
6 m	19 m	Pieds spittés
6 m	20 m	Pieds bétonnés
6 m	20 m	Pieds spittés

DESCRIPTION

Les avantages de l'abri tunnel de stockage surélevé 250 µ

Cet abri tunnel de stockage est une solution simple et efficace pour protéger du matériel, des engins ou des véhicules volumineux comme les tracteurs. Sa version surélevée offre une grande hauteur, idéale pour les usages professionnels.

Vous pouvez également opter pour l'[abri tunnel agricole bas](#) ou l'[abri tunnel agricole moyen](#).

Sa structure robuste se compose d'arceaux en acier galvanisé de 50 mm de diamètre, renforcés par trois rangs d'entretoises et des renforts en diagonale à chaque extrémité. Des bracons sont également présents sur chaque arceau pour solidifier l'ensemble.

La couverture est assurée par une bâche de 250 microns de couleur vert et blanc, constituant une protection simple et fonctionnelle.

Ce tunnel de stockage est disponible en largeurs de 4, 5 ou 6 mètres, et dans des longueurs allant de 4 à 20 mètres pour s'adapter parfaitement à vos besoins d'espace.

Ce modèle est conçu pour une installation sur un sol en béton.

En raison de sa hauteur importante, la fixation doit obligatoirement être réalisée avec des pieds à spitter ou avec des pieds à bétonner directement dans le sol.

La tension de la bâche est assurée par un système de long-pan fixe, où la bâche est clipsée en partie basse, une solution adaptée aux sols durs.

Cela permet que la bâche ne s'envole pas et assure une durabilité plus optimale.

Le montage de l'abri est simple et une notice d'installation est

fournie avec le produit pour vous guider à chaque étape.

Découvrez notre matériel agricole comme nos [planteuse a patate](#), nos [semoir de maraicher professionnel](#) ou nos [desherbeurs thermiques professionnels](#).

Caractéristiques du tunnel de stockage surélevé 250 µ

Caractéristiques	Détails		
Largeur	4 m	5 m	6 m
Longueur	De 4 à 20 m		
Hauteur au faîtage	3,65 m	3,89 m	3,95 m
Hauteur de passage (à 0,50 m du poteau)	3,10 m		
Couverture	Bâche 250 microns vert/blanc		
Arceaux	tube rond Ø 50 x 1,50 mm en acier galvanisé		
Entretoises	3 rangs Ø 32 mm		
Renforts	20 renforts en diagonale Ø 32 mm		
Bracons	2 par arceau Ø 32 mm		
Hauteur de pied droit	2,36 m		
Fixation au sol	Pieds bétonnés ou spittés		
Fixation de la bâche	Long-pan fixe (bâche clipsée en partie inférieure)		
Pignons	Ouverts		
Garantie	5 ans bâche et structure		