

RAMPE LAVE MAIN

Référence : 21303

RESUME

Cette rampe lave main autoportante est la solution d'hygiène idéale pour les événements. Conçue en acier inoxydable, cette station lave main 10 postes garantit robustesse et un nettoyage facile. Elle s'installe rapidement avec seulement six vis et se raccorde simplement au réseau d'eau. Pour une consommation maîtrisée, ses 10 robinets sont temporisés et réglables. Stable sur tous les terrains grâce à ses pieds de nivellement, cette rampe lavabo peut s'utiliser seule ou en série. Le produit est garanti 12 mois.

Les points forts :

- Structure en acier inoxydable
- 10 robinets temporisés
- Montage facile et rapide
- Stabilité sur tous terrains

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la rampe lave main ?

La rampe lave main est une station de lavage autoportante conçue pour les environnements extérieurs et professionnels. Dotée de 10 robinets, sa structure en acier inoxydable en fait une solution durable et hygiénique, idéale pour les événements.

Ce [lave-mains collectif événementiel](#) assure une hygiène optimale pour un grand nombre d'utilisateurs grâce à ses 10 robinets temporisés, réglables de 1 à 3 secondes. Sa conception en acier inoxydable facilite son nettoyage et lui garantit une grande résistance pour un usage intensif et répété.

Une station lave main simple et rapide à installer

Le produit est livré démonté pour un transport facilité. Son montage est extrêmement rapide : seules six vis sont nécessaires pour assembler la structure. Il se raccorde ensuite simplement au réseau d'eau et au système d'évacuation.

Un lave main collectif polyvalent et adaptable

Grâce à ses quatre pieds de nivellement, la rampe lave main s'installe de manière stable sur différents types de sols, même sur des terrains en pente ou irréguliers. Pour répondre à des besoins plus importants, il est possible d'installer plusieurs stations en série. Notez que les tuyaux de raccordement pour cette configuration ne sont pas inclus.

Pour équiper votre événement, vous pouvez proposer une zone "détente" à vos participants VIP munis d'un [bracelet coloré VIP](#) entre deux scènes, en installant à proximité des rangées de [chiliennes assises pour festival](#).

En complément de vos protocoles d'hygiène, assurez la protection de vos participants contre les risques de soumission chimique grâce au [porte-clé anti-drogue personnalisable](#).

Comment utiliser la rampe lavage de main 10 postes ?

Pour garantir la longévité et le bon fonctionnement de votre rampe lavabo, quelques consignes sont à respecter.

Une installation prolongée en extérieur est possible mais uniquement dans des environnements standards et peu agressifs. L'acier inoxydable (AISI 304) utilisé présente des

limites dans les environnements caractérisés par des concentrations élevées simultanées d'humidité et de chlorures ou de brouillard salin, ainsi que dans les environnements exposés aux pluies acides.

Idéalement implantée près des buvettes, la rampe permet aux festivaliers de se rincer les mains avant de consommer dans nos [verres plastique à cocktail réutilisables](#).

Cette station lave main 10 postes doit être raccordée à une arrivée d'eau avec une pression de 3 bars et à une évacuation. Le débit estimé pour chaque robinet est de 3 litres par minute. Pour guider rapidement les flux de festivaliers vers vos zones d'hygiène, signalez l'emplacement de votre point d'eau à l'aide d'une [flamme plume personnalisée](#).

En cas de risque de gel, il est impératif de vidanger entièrement le circuit d'eau. Le produit est constitué d'un tube en acier inoxydable équipé de 10 robinets vissés avec étanchéité, ainsi que de deux raccords filetés femelles de 3/4", dont l'un doit toujours être obturé lorsqu'il n'y a pas plusieurs lave-mains raccordés en série.

Pour sécuriser l'installation, il est possible d'utiliser une chaîne et un cadenas en l'attachant aux éléments de la structure en acier.

Pour le nettoyage de l'acier inoxydable, il est recommandé d'utiliser de l'eau chaude avec un savon neutre et un chiffon en microfibre. N'utilisez pas de produits agressifs comme l'acide chlorhydrique, l'eau de Javel, les détergents abrasifs ou la laine d'acier. En cas de calcaire, du vinaigre blanc ou de l'acide citrique peuvent être utilisés. Les dépôts de calcaire tenaces peuvent être éliminés à l'aide de crèmes nettoyantes spécifiques non abrasives appliquées avec une éponge douce.

Les pieds de mise à niveau et leurs supports sont en polyamide renforcé de fibre de verre, un matériau offrant une bonne résistance aux températures élevées mais une résistance moyenne aux UV. Ce produit bénéficie d'une garantie de 12

mois à compter de sa date de facturation.

Les caractéristiques techniques de la station lave main

Caractéristique	Spécification
Dimensions (L x l x H min.)	1920 x 545 x 1260 mm
Poids	55 kg
Matériaux	Structure : acier inoxydable (AISI 304) Pieds et supports : polyamide renforcé de fibre de verre
Couleur	Gris métallisé
Nombre de robinets	10
Type de robinets	Temporisés, réglables de 1 à 3 secondes
Cartouches	Standard type Presto (interchangeables)
Pression d'eau requise	3 bar
Débit par robinet (estimé)	3 L/min
Raccordements arrivée d'eau	2 x raccords femelles 3/4"
Raccordement évacuation	Diamètre 40 mm
Pieds	4 pieds de nivellement réglables
Garantie	12 mois (défauts de fabrication)